










**Koncový ceník CP PLUS**

Kamery 4v1 (Analog / HDCVI / AHD / HDTV)					
Obrázek	Název	Popis	Konc.*	Konc. s DPH	Změna / poznámka
<b>Rozlišení 1.0 Mpix (1280 x 720) / 1.3 Mpix (1280 x 960)</b>					
	<b>CP-VCG-SD10L2</b>	<b>Vnitřní dome kamera 4v1 s IR přívitem</b> Senzor 1/4" 1.0 Mpix HQIS * Rozlišení 720p v HDCVI / AHD / HDTV i a 960H v analogu * Citlivost 0.1 lux barevně a 0 lux černobíle (IR zapnuto) * Objektiv 3.6 mm * 24 IR LED, dosáhá až 20 metrů * ICR (Day/Night), AGC, AWB, BLC * Rozměry $\Phi$ 100 x 90 mm * Hmotnost 150 g * Video výstup CVI + AHD + TVI + Analog (továrně je v HDCVI, lze měnit ovladačem na kabelu) * Barva bílá * Materiál plast * Napájení DC12V * Montáž ve třech osách	<b>550</b>	<b>666</b>	
	<b>CP-USC-DA13L2-0360</b>	<b>Vnitřní dome kamera 4v1 s IR přívitem</b> Senzor 1/3" 1.3 Mpix HQIS * Rozlišení 1.3 Mpix v HDCVI / AHD / HDTV i a 960H v analogu * Citlivost 0.05 lux barevně a 0 lux černobíle (IR zapnuto) * Objektiv 3.6 mm * Úhel záběru H: 78° * IR přívít až 20 metrů * ICR (Day/Night), AGC, AWB, BLC, DWDR * Rozměry $\Phi$ 85 x 75 mm * Hmotnost 150 g * Video výstup CVI + AHD + TVI + Analog (továrně je výstup v HDCVI, k přepnutí je nutno použít menu HDCVI DVR nebo ovladač CP-PR-66, kamera nemá ovladač na kabelu nebo vlastní přepínač) * Barva bílá * Materiál plast * Napájení DC12V * Montáž ve třech osách	<b>578</b>	<b>699</b>	Výprodej
	<b>CP-R4C-TX10L2</b>	<b>Venkovní kompaktní kamera 4v1 s IR přívitem</b> Senzor 1/4" 1 Mpix CMOS * Rozlišení 720p v HDCVI / AHD / HDTV i a 900 TV řádků v analogu * Citlivost 0.2 lux barevně a 0 lux černobíle (IR zapnuto) @ F 1.2 * Objektiv 3.6 mm * 24 IR LED, dosáhá až 25 metrů * AGC, AWB, 2D-DNR * Rozměry 154 x 69 x 59 mm * Hmotnost 240 g * Video výstup CVI + AHD + TVI + Analog (lze měnit ovladačem na kabelu) * Barva tmavě šedá * Materiál kov * IP66 * Napájení DC12V	<b>768</b>	<b>929</b>	
	<b>CP-VCG-SD10FL4</b>	<b>Venkovní dome kamera 4v1 s IR přívitem</b> Senzor 1/4" 1.0 Mpix HQIS * Rozlišení 720p v HDCVI / AHD / HDTV i a 960H v analogu * Citlivost 0.1 lux barevně a 0 lux černobíle (IR zapnuto) * Varifokální objektiv 2.8 - 12 mm * 36 IR LED, dosáhá až 40 metrů * ICR (Day/Night), AGC, AWB, BLC * Rozměry $\Phi$ 118 x 100 mm * Hmotnost 540 g * Video výstup CVI + AHD + TVI + Analog (továrně je v HDCVI, lze měnit ovladačem na kabelu) * IP66 * Barva bílo-šedá * Materiál kov * Napájení DC12V * Montáž ve třech osách	<b>1 281</b>	<b>1 550</b>	
	<b>CP-VCG-ST10FL5</b>	<b>Venkovní kompaktní kamera 4v1 s IR přívitem</b> Senzor 1/4" 1.0 Mpix HQIS * Rozlišení 720p v HDCVI / AHD / HDTV i a 960H v analogu * Citlivost 0.1 lux barevně a 0 lux černobíle (IR zapnuto) * Varifokální objektiv 2.8 - 12 mm * 48 IR LED, dosáhá až 50 metrů * ICR (Day/Night), AGC, AWB, BLC * Rozměry 240 x 100 x 90 mm * Hmotnost 900 g * Video výstup CVI + AHD + TVI + Analog (továrně je v HDCVI, lze měnit ovladačem na kabelu) * Barva bílo-šedá * Materiál kov * IP66 * Napájení DC12V	<b>1 388</b>	<b>1 680</b>	
<b>Rozlišení 2.0 Mpix (1920 x 1080) / 2.4 Mpix</b>					
	<b>CP-L4C-SD20</b>	<b>Kamera 4v1 "Smoke Detector"</b> Senzor 1/2.8" 2.0 Mpix SONY Starvis CMOS * Rozlišení 1080p v HDCVI / AHD / HDTV i a 960H v analogu * Citlivost 0.01 lux barevně @ F 2.0 * Objektiv 3.6 mm * Úhel záběru H: 80° * ICR (Day/Night), 3DNR, AWB, AGC, D-WDR * Rozměry 119 x 56 mm * Hmotnost 111 g * Video výstup CVI + AHD + TVI + Analog (továrně výstup HDCVI, lze měnit ovladačem na kabelu) * Barva bílo-černá * Napájení DC12V * OSD Menu * Materiál plast	<b>1 892</b>	<b>2 289</b>	
	<b>CP-L4C-PIR20</b>	<b>Kamera 4v1 "PIR Detector"</b> Senzor 1/2.8" 2.0 Mpix SONY Starvis CMOS * Rozlišení 1080p v HDCVI / AHD / HDTV i a 960H v analogu * Citlivost 0.01 lux barevně @ F 2.8 * Objektiv 3.7 mm pin hole * Úhel záběru H: 75° * ICR (Day/Night), 3DNR, AWB, AGC, D-WDR * Rozměry 70 x 40 x 120 mm * Hmotnost 130 g * Video výstup CVI + AHD + TVI + Analog (továrně výstup HDCVI, lze měnit ovladačem na kabelu) * Barva bílá * Napájení DC12V * OSD Menu * Materiál plast	<b>1 747</b>	<b>2 114</b>	
	<b>CP-R4C-BX20</b>	<b>Box kamera 4v1 s WDR</b> Senzor 1/2.9" 2.0 Mpix Sony Exmor CMOS * Rozlišení 1080p v HDCVI / AHD / HDTV i a 700 TV řádků v analogu * Citlivost 0.1 lux barevně @ F 2.0 * Objektiv není součástí * AGC, HLC, 2D/3D-DNR * WDR 100dB * Rozměry 205 x 84 x 66 mm * Hmotnost 500 g * Video výstup CVI + AHD + TVI + Analog * Barva bílá * Napájení DC12V * OSD menu * Materiál kov	<b>2 025</b>	<b>2 450</b>	
	<b>CP-USC-TA24L3-DS-0280</b>	<b>Venkovní kompaktní kamera 4v1 s IR přívitem Starlight a WDR</b> Senzor 1/2.8" 2.4 Mpix CMOS * Rozlišení 2.4 Mpix v HDCVI / AHD / HDTV i a 960H v analogu * Citlivost 0.005 lux barevně a 0 lux černobíle (IR zapnuto) @ F 1.6 * Objektiv 2.8 mm * Smart IR, technologie Starlight, dosáhá až 30 metrů * ICR (Day/Night), AGC, AWB, BLC, HLC, 2D-DNR * WDR (100dB) * Úhel záběru H: 106° * Rozměry 162 x 70 x 70 mm * Hmotnost 230 g * Video výstup CVI + AHD + TVI + Analog (továrně je výstup v HDCVI, k přepnutí je nutno použít menu HDCVI DVR nebo ovladač CP-PR-66, kamera nemá ovladač na kabelu nebo vlastní přepínač) * IP67 * Barva bílá * Materiál plast * Napájení DC12V (+/- 30%) * Spotřeba max. 4.5W (IR)	<b>1 567</b>	<b>1 896</b>	
	<b>CP-R4C-TX20A3</b>	<b>Venkovní kompaktní kamera 4v1 s IR přívitem</b> Senzor 1/2.7" 2.1 Mpix CMOS * Rozlišení 1080p v HDCVI / AHD / HDTV i a 900 TV řádků v analogu * Citlivost 0.1 lux barevně a 0 lux černobíle (IR zapnuto) @ F 1.2 * Objektiv 3.6 mm * 2 Array LED, dosáhá až 30 metrů * AGC, AWB, 2D-DNR, DWDR * Rozměry 174 x 70 x 68 mm * Hmotnost 380 g * Video výstup CVI + AHD + TVI + Analog (lze měnit ovladačem na kabelu) * Barva tmavě šedá * Materiál kov * IP66 * Napájení DC12V	<b>1 314</b>	<b>1 590</b>	
	<b>CP-GPC-D24L2-DS</b>	<b>Venkovní dome kamera 4v1 s IR přívitem Starlight a WDR, řada Guard+</b> Senzor 1/2.8" 2.4 Mpix CMOS * Rozlišení 2.0 Mpix @ 25 sn/s. v HDCVI / AHD / HDTV i a 960H v analogu * Citlivost 0.001 lux barevně a 0 lux (IR zapnuto) * Objektiv 3.6 mm * 2x IR LED 3600K, dosáhá až 20 metrů, technologie Starlight * ICR (Day/Night), AGC, AWB, BLC, 2D/3D-DNR * WDR * Úhel záběru H: 88° * Rozměry $\Phi$ 108 x 95 mm * Hmotnost 230 g * Video výstup CVI + AHD + TVI + Analog (továrně je výstup v HDCVI, k přepnutí je nutno použít menu HDCVI DVR, kamera nemá ovladač na kabelu nebo vlastní přepínač) * IP66 * Barva bílá a černá * Materiál kov + plast * Napájení DC12V (+/- 10%) * Montáž ve třech osách	<b>1 458</b>	<b>1 764</b>	
	<b>CP-GPC-T24PL2-DS</b>	<b>Venkovní kompaktní kamera 4v1 s IR přívitem Starlight a WDR, řada Guard+</b> Senzor 1/2.8" 2.4 Mpix CMOS * Rozlišení 2.0 Mpix @ 25 sn/s. v HDCVI / AHD / HDTV i a 960H v analogu * Citlivost 0.001 lux barevně a 0 lux (IR zapnuto) * Objektiv 3.6 mm * 2x IR LED 3600K, dosáhá až 20 metrů, technologie Starlight * ICR (Day/Night), AGC, AWB, BLC, 2D/3D-DNR * WDR * Úhel záběru H: 88° * Rozměry $\Phi$ 154 x 71 mm * Hmotnost 190 g * Video výstup CVI + AHD + TVI + Analog (továrně je výstup v HDCVI, k přepnutí je nutno použít menu HDCVI DVR, kamera nemá ovladač na kabelu nebo vlastní přepínač) * IP66 * Barva bílá a černá * Materiál kov + plast * Napájení DC12V (+/- 10%)	<b>1 458</b>	<b>1 764</b>	
	<b>CP-VCG-ST24FL5</b>	<b>Venkovní kompaktní kamera 4v1 s IR přívitem</b> Senzor 1/2.7" 2.4 Mpix HQIS * Rozlišení 1080p v HDCVI / AHD / HDTV i a 960H v analogu * Citlivost 0.1 lux barevně a 0 lux černobíle (IR zapnuto) * Varifokální objektiv 2.8 - 12 mm * 48 IR LED, dosáhá až 50 metrů * ICR (Day/Night), AGC, AWB, BLC * Rozměry 240 x 100 x 90 mm * Hmotnost 900 g * Video výstup CVI + AHD + TVI + Analog (továrně je v HDCVI, lze měnit ovladačem na kabelu) * Barva bílo-šedá * Materiál kov * IP66 * Napájení DC12V	<b>1 910</b>	<b>2 311</b>	
	<b>CP-USC-TA24ZL6-DS-2712</b>	<b>Venkovní kompaktní kamera 4v1 s IR přívitem Starlight a WDR</b> Senzor 1/2.8" 2.4 Mpix CMOS * Rozlišení 2.4 Mpix v HDCVI / AHD / HDTV i a 960H v analogu * Citlivost 0.005 lux barevně a 0 lux černobíle (IR zapnuto) @ F 1.8 * Motorický varifokální objektiv 2.7 - 12 mm * Smart IR, technologie Starlight, dosáhá až 60 metrů * ICR (Day/Night), AGC, AWB, BLC, HLC, 2D-DNR * WDR (100dB) * Úhel záběru H: 102 - 32° * Rozměry 213 x 90 x 90 mm * Hmotnost 610 g * Video výstup CVI + AHD + TVI + Analog (továrně je výstup v HDCVI, k přepnutí je nutno použít menu HDCVI DVR nebo ovladač CP-PR-66, kamera nemá ovladač na kabelu nebo vlastní přepínač) * IP67 * Barva bílo-černá * Materiál kov * Napájení DC12V (+/- 30%)	<b>3 168</b>	<b>3 833</b>	
<b>Rozlišení 4.0 Mpix (2560x1440) / 5.0 Mpix (2592x1944) / 4K</b>					
	<b>CP-L4C-DX40L2</b>	<b>Venkovní dome kamera 4v1 s IR přívitem</b> Senzor 1/2.9" 5.0 Mpix SONY Starvis CMOS * Rozlišení 4.0 Mpix v HDCVI, 5.0 Mpix v AHD / HDTV i a 960H v analogu * Citlivost 0.01 lux barevně a 0 lux černobíle (IR zapnuto) @ F1.8 * Objektiv 2.8 mm * Úhel záběru H: 90° * 18 IR LED, dosáhá až 20 metrů * ICR (Day/Night), AGC, AWB, DNR, BLC, DWDR * Rozměry $\Phi$ 93 x 74 mm * Hmotnost 290 g * Video výstup CVI + AHD + TVI + Analog (továrně výstup HDCVI, lze měnit ovladačem na kabelu) * Barva tmavě šedá * Materiál kov * Napájení DC12V * OSD Menu * IP66 * Montáž ve třech osách	<b>1 825</b>	<b>2 208</b>	Změna ceny
	<b>CP-L4C-DX40FL3</b>	<b>Venkovní dome kamera 4v1 s IR přívitem</b> Senzor 1/2.7" 5.0 Mpix OmniVision CMOS * Rozlišení 4.0 Mpix v HDCVI, 5.0 Mpix v AHD / HDTV i a 960H v analogu * Citlivost 0.01 lux barevně a 0 lux černobíle (IR zapnuto) @ F1.4 * Objektiv 2.8 - 12 mm * Úhel záběru H: 90 - 30° * 24 IR LED, dosáhá až 30 metrů * ICR (Day/Night), AGC, AWB, BLC, 2DNR, 3DNR, DWDR * Rozměry $\Phi$ 119 x 98 mm * Hmotnost 550 g * Video výstup CVI + AHD + TVI + Analog (továrně výstup HDCVI, lze měnit ovladačem na kabelu) * Barva tmavě šedá * Materiál kov * Napájení DC12V * OSD Menu * IP66 * Montáž ve třech osách	<b>2 457</b>	<b>2 973</b>	Změna ceny
	<b>CP-L4C-TX40FL4</b>	<b>Venkovní kompaktní kamera 4v1 s IR přívitem</b> Senzor 1/2.9" 5.0 Mpix SONY Starvis CMOS * Rozlišení 4.0 Mpix v HDCVI, 5.0 Mpix v AHD / HDTV i a 960H v analogu * Citlivost 0.01 lux barevně a 0 lux černobíle (IR zapnuto) @ F1.4 * Objektiv 2.8 - 12 mm * Úhel záběru H: 90 - 30° * 4 IR LED, dosáhá až 40 metrů * ICR (Day/Night), AGC, AWB, DNR, BLC, DWDR * Rozměry 220 x 80 x 80 mm * Hmotnost 780 g * Video výstup CVI + AHD + TVI + Analog (továrně výstup HDCVI, lze měnit ovladačem na kabelu) * Barva tmavě šedá * Materiál kov * Napájení DC12V * OSD Menu * IP66	<b>2 025</b>	<b>2 450</b>	

	<b>CP-USC-VA40ZL3-2712</b>	<b>Venkovní antivandal dome kamera 4v1 s IR přívitem</b> Senzor 1/2.7" 4.0 Mpix PS CMOS * Rozlišení 4.0 Mpix v HDCVI / AHD / HDTV i a 960H v analogu * Citlivost 0.03 lux barevně a 0 lux černobíle (IR zapnuto) @ F1.8 * Motorický varifokální objektiv 2.7 - 12 mm * 2 IR Array LED, dosvit až 30 metrů * ICR (Day/Night), AGC, AWB, 2D-DNR, BLC, HLC, DWDR * Úhel záběru H: 92 - 29° * Rozměry Φ 122 x 89 mm * Hmotnost 470 g * Video výstup CVI + AHD + TVI + Analog (továrně je výstup v HDCVI, k přepnutí je nutno použít menu HDCVI DVR nebo ovladač CP-PR-66 do rozlišení 2.0 Mpix, kamera nemá ovladač na kabelu nebo vlastní přepínač) * IP67 & IK10 * Barva bílá * Materiál kov * Napájení DC12V (+/-30%) * Montáž ve třech osách	<b>2 164</b>	<b>2 618</b>	
	<b>CP-USC-TA40ZR6-2712</b>	<b>Venkovní kompaktní kamera 4v1 s IR přívitem</b> Senzor 1/2.7" 4.0 Mpix PS CMOS * Rozlišení 4.0 Mpix v HDCVI / AHD / HDTV i a 960H v analogu * Citlivost 0.03 lux barevně a 0 lux černobíle (IR zapnuto) @ F1.8 * Motorický varifokální objektiv 2.7 - 12 mm * 4 IR Array LED, dosvit až 60 metrů * ICR (Day/Night), AGC, AWB, 2D-DNR, BLC, HLC, DWDR * Úhel záběru H: 92 - 29° * Rozměry 210 x 90 x 90 mm * Hmotnost 550 g * Video výstup CVI + AHD + TVI + Analog (továrně je výstup v HDCVI, k přepnutí je nutno použít menu HDCVI DVR nebo ovladač CP-PR-66 do rozlišení 2.0 Mpix, kamera nemá ovladač na kabelu nebo vlastní přepínač) * IP67 * Barva bílo-černá * Materiál kov * Napájení DC12V (+/-30%)	<b>2 498</b>	<b>3 022</b>	
	<b>CP-USC-DA50L2-DS-0280</b>	<b>Venkovní dome kamera 4v1 s IR přívitem Starlight a WDR</b> Senzor 1/2.7" 5.0 Mpix PS CMOS * Rozlišení 5.0 Mpix v HDCVI / AHD / HDTV i a 960H v analogu * Citlivost 0.02 lux barevně @ F1.85 a 0 lux černobíle (IR zapnuto) * Objektiv 2.8 mm * Úhel záběru H: 93° * 12 IR LED, dosvit až 20 metrů - Starlight technologie (jasnější noční záběry) * ICR (Day/Night), AGC, AWB, 2D-DNR, BLC, HLC, WDR (100 dB) * Rozměry Φ 97 x 80 mm * Hmotnost 184 g * Video výstup CVI + AHD + TVI + Analog (továrně je výstup v HDCVI, k přepnutí je nutno použít menu HDCVI DVR nebo ovladač CP-PR-66 do rozlišení 2.0 Mpix, kamera nemá ovladač na kabelu nebo vlastní přepínač) * Barva bílá * Materiál plast * Napájení DC12V (+/-30%) * IP67 * Montáž ve třech osách	<b>1 536</b>	<b>1 859</b>	
	<b>CP-USC-TA50L3-DS-V2-0280</b>	<b>Venkovní kompaktní kamera 4v1 s IR přívitem Starlight a WDR</b> Senzor 1/2.7" 5.0 Mpix PS CMOS * Rozlišení 5.0 Mpix @ 20 sn./s. v HDCVI / AHD / HDTV i a 960H v analogu * Citlivost 0.02 lux barevně @ F1.85 a 0 lux černobíle (IR zapnuto) * Objektiv 2.8 mm * Úhel záběru H: 93° * IR LED, dosvit až 30 metrů, Starlight technologie (jasnější noční záběry) * ICR (Day/Night), AGC, AWB, 2D-DNR, BLC, HLC, WDR (100 dB) * Rozměry Φ 165 x 71 mm * Hmotnost 380 g * Video výstup CVI + AHD + TVI + Analog (továrně je výstup v HDCVI, k přepnutí je nutno použít menu HDCVI DVR nebo ovladač CP-PR-66 do rozlišení 2.0 Mpix, kamera nemá ovladač na kabelu nebo vlastní přepínač) * Barva bílá * Materiál kov * Napájení DC12V (+/-30%) * IP67	<b>1 652</b>	<b>1 999</b>	
	<b>CP-L4C-DC80ZL3-D</b>	<b>Venkovní antivandal dome kamera 4v1 s IR přívitem Starlight a WDR</b> Senzor 1/2.8" 8.0 Mpix SONY Starvis PS CMOS * Rozlišení až 8.0 Mpix v HDCVI / AHD / HDTV i a 960H v analogu * Citlivost 0.01 lux barevně a 0 lux černobíle (IR zapnuto) @ F1.2 * Motorický varifokální objektiv 2.7 - 13.5 mm * 4 IR LED, dosvit až 30 metrů, Starlight technologie (jasnější noční záběry) * ICR (Day/Night), AGC, AWB, 3DNR, BLC, HLC, WDR * Úhel záběru H: 104 - 31° * Rozměry Φ 142 x 142 mm * Hmotnost 980 g * Video výstup CVI + AHD + TVI + Analog (továrně je výstup v HDCVI, přepnutí je možné skrze ovladač na kabelu, kterým lze ovládat i OSD menu) * IP67 * Barva bílá * Materiál kov * Napájení DC12V (+/-10%) * Montáž ve dvou osách	<b>3 560</b>	<b>4 308</b>	Novinka
	<b>CP-L4C-TC80ZL6-D</b>	<b>Venkovní kompaktní kamera 4v1 s IR přívitem Starlight a WDR</b> Senzor 1/2.8" 8.0 Mpix SONY Starvis PS CMOS * Rozlišení až 8.0 Mpix v HDCVI / AHD / HDTV i a 960H v analogu * Citlivost 0.01 lux barevně a 0 lux černobíle (IR zapnuto) @ F1.2 * Motorický varifokální objektiv 2.7 - 13.5 mm * 4 IR LED, dosvit až 30 metrů, Starlight technologie (jasnější noční záběry) * ICR (Day/Night), AGC, AWB, 3DNR, BLC, HLC, WDR * Úhel záběru H: 104 - 31° * Rozměry 310 x 110 x 110 mm * Hmotnost 1205 g * Video výstup CVI + AHD + TVI + Analog (továrně je výstup v HDCVI, přepnutí je možné skrze ovladač na kabelu, kterým lze ovládat i OSD menu) * IP67 * Barva bílo-černá * Materiál kov * Napájení DC12V (+/-10%)	<b>3 678</b>	<b>4 450</b>	Novinka















<b>HDCVI kamery</b>					
Obrázek	Název	Popis	Konc.*	Konc. s DPH	Značka / poznámka
<i>Rozlišení 1.0 Mpix (1280 x 720) / 1.3 Mpix (1280 x 960)</i>					
	<b>CP-UVC-VA10FL3</b>	<b>1.0 Mpix venkovní HDCVI antivandal dome kamera s IR přívitem</b> Senzor 1/2.9" 1.0 Mpix HQIS Pro * Rozlišení 1280 x 720 při 25 sn./s.* Citlivost 0.01 lux barevně a 0 lux černobíle (IR zapnuto) @ F 2.0 * Objektiv 2.7 - 12 mm * Úhel záběru H: 105 - 33° * IR přívít až 30 metrů * Day/Night (mechanický ICR filtr), AWB, AGC, BLC, 2D-DNR * IP66 a IK10 * Barva bílá * Materiál kov * Rozměry Φ 122 x 89 mm * Napájení DC12V * Montáž ve třech osách	<b>1 033</b>	<b>1 250</b>	Výprodej
	<b>CP-UVC-TB10FL6</b>	<b>1.0 Mpix venkovní HDCVI kamera s IR přívitem</b> Senzor 1/2.9" 1.0 Mpix HQIS Pro * Rozlišení 1280 x 720 při 25 sn./s.* Citlivost 0.01 lux barevně a 0 lux černobíle (IR zapnuto) @ F 1.2 * Objektiv 2.7 - 12 mm * Úhel záběru H: 105 - 33° * IR přívít až 60 metrů * Day/Night (mechanický ICR filtr), AWB, AGC, BLC, 2D-DNR * IP66 * Barva bílo-černá * Materiál kov * Rozměry 216 x 90 x 90 mm * Napájení DC12V	<b>1 033</b>	<b>1 250</b>	Výprodej
	<b>CP-VCG-T13FL5</b>	<b>1.3 Mpix venkovní HDCVI kamera s IR přívitem</b> Senzor 1/2.9" 1.3 Mpix HQIS Pro * Rozlišení 1280 x 960 při 25 sn./s.* Citlivost 0.1 lux barevně a 0 lux černobíle (IR zapnuto) @ F 1.2 * Objektiv 2.8 - 12 mm * IR přívít až 50 metrů * Day/Night (ICR filtr), AWB, AGC, BLC * Barva bílo-šedá * Materiál kov * Rozměry 240 x 100 x 90 mm * IP66 * Napájení DC12V	<b>826</b>	<b>1 000</b>	Výprodej
<i>Rozlišení 4.0 Mpix (2560 x 1440) / 4K (3840 x 2160)</i>					
	<b>CP-UVC-TA40L2M-0360</b>	<b>4.0 Mpix venkovní HDCVI kamera s IR přívitem</b> Senzor 1/3" 4.0 Mpix PS CMOS * Rozlišení 2560 x 1440 při 25 sn./s.* Citlivost 0.03 lux barevně a 0 lux černobíle (IR zapnuto) @ F 2.0 * Objektiv 3.6 mm * Úhel záběru H: 85° * IR přívít až 20 metrů * Day/Night (mechanický ICR filtr), AWB, AGC, BLC, HLC, 2D-DNR, DWDR * IP 67 * Spotřeba max. 3.2W (IR) * Hmotnost 360 g * Rozměry 176 x 73 x 73 mm * Barva bílo-černá * Materiál kov * Napájení DC12V	<b>1 576</b>	<b>1 907</b>	
	<b>CP-UVC-EC4K08L2C-D</b>	<b>4K venkovní HDCVI kamera s IR přívitem a WDR (rybí oko)</b> Senzor 1/2" 8.0 Mpix PS CMOS * Rozlišení 3840 x 2160 * Citlivost 0.01 lux barevně a 0 lux černobíle (IR zapnuto) @ F 2.0 * Objektiv 2.5 mm * Úhel záběru H: 180° * Podporuje audio: 1 vestavěný mikrofon * Podporuje alarm: 2 vstupy a 1 výstup * IR přívít až 15 metrů * Day/Night (mechanický ICR filtr), AWB, AGC, BLC, HLC, 2D/3D-DNR, WDR (120dB) * IP 67 & IK10 * Spotřeba max. 7.4W (IR) * Hmotnost 560 g * Rozměry Φ 150 x 51 mm * Barva bílá * Materiál kov/plast * Napájení DC12V (+/-25%)	<b>9 364</b>	<b>11 330</b>	

<b>PTZ kamery 4v1 (Analog / HDCVI / AHD / HDTV)</b>					
Obrázek	Název	Popis	Konc.*	Konc. s DPH	Značka / poznámka
	<b>CP-USP-D2520L10-D</b>	<b>2.0 Mpix venkovní PTZ kamera 4v1 s IR přívitem a WDR</b> 1/2.8" 2.0 Mpix CMOS snímací čip * WDR (120dB) * Auto Iris, Auto Focus * ICR filter (day&night), 3D DNR, BLC, HLC * Rozlišení 2.0 Mpix (1920 x 1080) @ 25/30 sn./s. * Výkonný 25x optický a 16x digitální zoom * Objektiv 4.8 - 120 mm * Úhel záběru H: 59.2 - 2.4° * Stupeň krytí IP66 * Vestavěný 2x alarm vstup a 1x alarm výstup * Automatické trasy a přesedy * 1 kanál audio vstup * Rotace 360° * Konzole na zeď je součástí * IR přívít až 100 m * Barva bílo-černá * Materiál kov + plast * Napájení DC12V / 3A * Spotřeba 13W / 20W s IR * Hmotnost 3000 g * Rozměry Φ 160 x 295 mm	<b>13 789</b>	<b>16 685</b>	

<b>Digitální videorekordéry HDCVI a 5v1</b>					
Obrázek	Název	Popis	Konc.*	Konc. s DPH	Značka / poznámka
<i>4 kanály</i>					
	<b>CP-UVR-0401F1-HC</b>	<b>Videorekordér 5v1 s kompresí H.265 (až pro 6.0 Mpix kamery)</b> Celkem pro 4 kamery (analog / HDCVI / AHD / TVI nebo až 6 IP kamer) * Full HD 1080p zobrazení na monitor * Video komprese H.265 dual stream * Nahrávání 4M-N (1280x1440) / 1080p (15 sn./s.) nebo 1080N (960x1080) / 720p real-time (25 sn./s.) na všech kanálech * HDMI / VGA synchronní video výstup * Dvoucestné audio, 1 audio vstup a 1 audio výstup * Podporuje 1 SATA HDD až 6 TB a 2 x USB 2.0 * Vestavěný web server * Aplikace CMOB pro mobilní telefony * CMS software KVMS Pro * Funkce 5v1 - lze připojit analogové, HDCVI, AHD, TVI a IP kamery (max. 6 IP kamer v max. 2.0 Mpix, datový tok 24 Mbps) * ONVIF 16.12 * Rozměry 197 x 192 x 41 mm * Hmotnost 540 g (bez HDD) * Napájení DC 12V/1.5A (zdroj součástí)	<b>2 674</b>	<b>3 235</b>	
	<b>CP-UVR-0401FM1</b>	<b>Třibridní HDCVI videorekordér s kompresí H.264 pro 4.0 Mpix kamery</b> Pro 4 kamery (analog nebo HDCVI) nebo až 6 IP kamer (max. 5 Mpix) * Zobrazení na monitor až 3840 x 2160 * Video komprese H.264/H.264 dual stream * Nahrávání 4.0 Mpix (15 sn./s.) nebo 1080p (25 sn./s.) na všech kanálech * HDMI / VGA synchronní video výstup * Dvoucestné audio, 1 audio vstup a 1 audio výstup * Podporuje 1 SATA HDD až 6 TB a 2 x USB 2.0 * Vestavěný web server * Aplikace CMOB pro mobilní telefony * CMS software KVMS Pro * Třibridní funkce - lze připojit analogové, HDCVI a IP kamery (IP až 6 kanálů, 24 Mbps) * ONVIF 2.42 * Rozměry 325 x 255 x 55 mm * Napájení DC 12V/1.5A (zdroj součástí)	<b>4 815</b>	<b>5 826</b>	Výprodej
	<b>CP-UVR-0401L1B-4KH</b>	<b>Videorekordér 5v1 s kompresí H.265 (až pro 8.0 Mpix kamery)</b> Lze připojit 4 kamery Analog / HDCVI / AHD / TVI / IP + navíc 2 IP kamery max. 8 Mpix. * Zobrazení na monitor až 2560 x 1440 (HDMI) nebo až 1920 x 1080 (VGA) * Video komprese H.265 / H.264 dual stream * Nahrávání jednoho kanálu přes BNC vstup ve 4K (7 sn./s.), 6 Mpix (10 sn./s.), 5 Mpix (12 sn./s.), 4 Mpix / 3 Mpix (15 sn./s.), 1080p / 720p / D1 (25 sn./s.), nahrávání všech IP kanálů celkem max. 24 Mbps * HDMI / VGA synchronní video výstup * Dvoucestné audio, 1 audio vstup a 1 audio výstup * Podporuje 1 SATA HDD až 10 TB a 2 x USB 2.0 * Vestavěný web server * Aplikace CMOB pro mobilní telefony * CMS software KVMS Pro * Pokročilá video analýza * ONVIF 16.12 * Rozměry 325 x 255 x 55 mm * Hmotnost 1200 g (bez HDD) * Napájení DC 12V/2A (zdroj součástí)	<b>5 093</b>	<b>6 162</b>	Znána ceny
<i>8 kanálů</i>					

	<b>CP-UVR-0801K1-H</b>	<b>Videorekordér 5v1 s kompresí H.265 (až pro 6.0 Mpix kamery)</b> Lze připojit 8 kamer Analog / HDCVI / AHD / TVI / IP + navíc 4 IP kamery max. 6 Mpix. * Zobrazení na monitor až 1920 x 1080 * Video komprese H.265 / H.264 dual stream * Nahrávání každého kanálu přes BNC vstup ve 4M / 1080p (15 sn./s.) nebo 1080N / 720p / 960H / D1 (25 sn./s.), nahrávání všech IP kanálů celkem max. 48 Mbps * HDMI / VGA synchronní video výstup * Dvoucestné audio, 1 audio vstup a 1 audio výstup * Podporuje 1 SATA HDD až 10 TB a 2 x USB 2.0 * Vestavěný web server * Aplikace CMOB pro mobilní telefony * CMS software KVMS Pro * Pokročilá video analýza * ONVIF 16.12 * Rozměry 260 x 236 x 48 mm * Hmotnost 1000 g (bez HDD) * Napájení DC 12V/2A (zdroj součástí)	<b>4 393</b>	<b>5 315</b>	
	<b>CP-UVR-0801L1B-4KH</b>	<b>Videorekordér 5v1 s kompresí H.265 (až pro 8.0 Mpix kamery)</b> Lze připojit 8 kamer Analog / HDCVI / AHD / TVI / IP + navíc 4 IP kamery max. 8 Mpix. * Zobrazení na monitor až 3840 x 2160 (HDMI) nebo až 1920 x 1080 (VGA) * Video komprese H.265 / H.264 dual stream * Nahrávání jednoho kanálu přes BNC vstup ve 4K (7 sn./s.), 6 Mpix (10 sn./s.), 5 Mpix (12 sn./s.), 4 Mpix / 3 Mpix (15 sn./s.), 1080p / 720p / 960 / D1 (25 sn./s.), nahrávání všech IP kanálů celkem max. 48 Mbps * HDMI / VGA synchronní video výstup * Dvoucestné audio, 1 audio vstup a 1 audio výstup * Podporuje 1 SATA HDD až 10 TB a 2 x USB (2.0+3.0) * Vestavěný web server * Aplikace CMOB pro mobilní telefony * CMS software KVMS Pro * Pokročilá video analýza * ONVIF 16.12 * Rozměry 325 x 255 x 55 mm * Hmotnost 1200 g (bez HDD) * Napájení DC 12V/2A (zdroj součástí)	<b>6 974</b>	<b>8 438</b>	
<b>16 kanálů</b>					
	<b>CP-UVR-1601K2-H</b>	<b>Videorekordér 5v1 s kompresí H.265 (až pro 6.0 Mpix kamery)</b> Lze připojit 16 kamer Analog / HDCVI / AHD / TVI / IP + navíc 8 IP kamer max. 6 Mpix. * Zobrazení na monitor až 3840 x 2160 (HDMI) nebo až 1920 x 1080 (VGA) * Video komprese H.265 / H.264 dual stream * Nahrávání každého kanálu přes BNC vstup ve 4M-N (15 sn./s.) nebo 1080p (7 sn./s.) nebo 1080N / 720p / 960H / D1 (25 sn./s.), nahrávání všech IP kanálů celkem max. 96 Mbps * HDMI / VGA synchronní video výstup * Dvoucestné audio, 1 audio vstup a 1 audio výstup * Podporuje 2 SATA HDD až 20 TB a 2 x USB (2.0+3.0) * Vestavěný web server * Aplikace CMOB pro mobilní telefony * CMS software KVMS Pro * Pokročilá video analýza * ONVIF 16.12 * Rozměry 375 x 287 x 53 mm * Hmotnost 1600 g (bez HDD) * Napájení DC 12V/4A (zdroj součástí)	<b>9 378</b>	<b>11 347</b>	
	<b>CP-UVR-1601L1B-4KH</b>	<b>Videorekordér 5v1 s kompresí H.265 (až pro 8.0 Mpix kamery)</b> Lze připojit 16 kamer Analog / HDCVI / AHD / TVI / IP + navíc 8 IP kamer max. 8 Mpix. * Zobrazení na monitor až 3840 x 2160 (HDMI) nebo až 1920 x 1080 (VGA) * Video komprese H.265 / H.264 dual stream * Nahrávání každého kanálu přes BNC vstup ve 4K (7 sn./s.) nebo 6 Mpix (10 sn./s.) nebo 5 Mpix (12 sn./s.) nebo 4 Mpix (15 sn./s.) nebo 1080p / 4M-N / 1080N / 720p / 960H / D1 (25 sn./s.), nahrávání všech IP kanálů celkem max. 96 Mbps * HDMI / VGA synchronní video výstup * Dvoucestné audio, 1 audio vstup a 1 audio výstup * Podporuje 1 SATA HDD až 10 TB a 2 x USB (2.0+3.0) * Vestavěný web server * Aplikace CMOB pro mobilní telefony * CMS software KVMS Pro * Pokročilá video analýza * ONVIF 16.12 * Rozměry 325 x 255 x 55 mm * Hmotnost 1300 g (bez HDD) * Napájení DC 12V/3A (zdroj součástí)	<b>11 574</b>	<b>14 004</b>	
<b>IP kamery</b>					
	<b>CP-UNC-C13L1-VMW</b>	<b>1.3 Mpix vnitřní IP kamera s IR přísivtem a Wi-Fi</b> 1/3" 1.3 Megapixel PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 10 m * ONVIF * Video komprese H.264 / MJPEG * Rozlišení 1.3 Mpix (1280x960) @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Pevný objektiv 2.3 mm * Úhel záběru H: 125° * Vestavěný web server * CMS sw KVMS * Mobilní aplikace CMOB * Podpora Micro SD až 128 GB * Podporuje audio, vestavěný mikrofon i reproduktor * ICR, DWDR, 3DNR, AGC, AWB, BLC * Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) až 50 metrů v otevřeném prostoru * Rozhraní Micro USB * Barva bílá * Materiál plast * Napájení DC5V (zdroj na 230 V součástí dodávky)	<b>2 189</b>	<b>2 649</b>	
	<b>CP-UNC-PT13L1-VMW</b>	<b>1.3 Mpix vnitřní IP kamera s IR přísivtem, Wi-Fi a PT funkcemi</b> 1/3" 1.3 Megapixel PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 10 m * ONVIF * Video komprese H.264 / MJPEG * Rozlišení 1.3 Mpix (1280x960) @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Pevný objektiv 3.6 mm * Úhel záběru H: 72° * Vestavěný web server * CMS sw KVMS * Mobilní aplikace CMOB * Podpora Micro SD až 128 GB * Podporuje audio, vestavěný mikrofon i reproduktor * ICR, DWDR, 3DNR, AGC, AWB, BLC * Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) až 50 metrů v otevřeném prostoru * Rozhraní Micro USB * Barva bílá a černá * Materiál plast * Napájení DC5V (zdroj na 230 V součástí dodávky) * Naklápění a otáčení: vertikální 0° - 90° / horizontální 0° - 355°	<b>3 673</b>	<b>4 444</b>	
<b>Rozlišení 2.0 Mpix / Full HD (1920 x 1080)</b>					
	<b>CP-LNC-MC20-VMW-0280</b>	<b>2.0 Mpix mini IP kamera s WiFi</b> 1/2.8" 2.0 Mpix SONY Starvis CMOS snímací čip * ONVIF 2.4 * Video komprese H.265 / H.264 / JPEG / AVI * Rozlišení 2.0 Mpix (1920x1080) @ 25 sn./s. * Podporuje triple stream * Objektiv 2.8 mm * Úhel záběru H: 90° * Day/Night, 3DNR, BLC, D-WDR, Defog * Podpora micro SD až 128 GB * Vestavěný web server * Mobilní aplikace FREE IP * Audio (1 vstup a 1 výstup) * Alarm (1 vstup) * WiFi * Barva černá * Materiál kov * Napájení DC12V * Rozměry 36 x 36 x 33 mm * Hmotnost 150 g	<b>2 930</b>	<b>3 545</b>	
	<b>CP-LNC-MC20-M-0370</b>	<b>2.0 Mpix mini IP kamera s PoE</b> 1/2.8" 2.0 Mpix SONY Starvis CMOS snímací čip * ONVIF 2.4 * Video komprese H.265 / H.264 / JPEG / AVI * Rozlišení 2.0 Mpix (1920x1080) @ 25 sn./s. * Podporuje triple stream * Objektiv 3.7 mm pin hole * Úhel záběru H: 75° * Day/Night, 3DNR, BLC, D-WDR, Defog * Podpora micro SD až 128 GB * Vestavěný web server * Mobilní aplikace FREE IP * Napájení PoE/DC12V * Barva černá * Materiál kov * Rozměry 36 x 36 x 27 mm * Hmotnost 130 g	<b>2 930</b>	<b>3 545</b>	
	<b>CP-E23</b>	<b>2.0 Mpix vnitřní IP kamera s IR přísivtem, Wi-Fi a PT funkcemi</b> 1/2.9" 2.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 15 m * Video komprese H.264 * Rozlišení 2.0 Mpix (1920x1080) @ 25 sn./s. * Pevný objektiv 3.6 mm * Úhel záběru H: 100° * Mobilní aplikace EZYKAM+ * Podpora Micro SD až 128 GB * Podporuje audio, vestavěný mikrofon i reproduktor * ICR, DWDR, AGC, AWB * Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) až 50 metrů v otevřeném prostoru * Rozhraní Micro USB * Barva bílá * Materiál plast * PT funkce: naklápění -10 až 75°, otáčení 0 až 355°	<b>1 280</b>	<b>1 549</b>	Změna ceny
	<b>CP-UNC-DS25ML3-0280</b>	<b>2.4 Mpix venkovní dome IP kamera s IR přísivtem a kompresí H.265</b> 1/2.7" 2.4 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 30 m * Napájení PoE/DC12V * ONVIF * Video komprese H.265 / H.264 (MJPEG / H.264+) * Rozlišení 2.4 Mpix @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Pevný objektiv 2.8 mm * Úhel záběru H: 112° * ICR filter (day&night), DWDR, 3D-DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, ROI * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67 * Barva bílá * Materiál kov * Rozměry $\Phi$ 95 x 85 mm * Hmotnost 295 g * Montáž ve třech osách	<b>2 038</b>	<b>2 466</b>	
	<b>CP-UNC-DA20L3S-V2-0280</b>	<b>2.0 Mpix venkovní dome IP kamera s IR přísivtem</b> 1/2.7" 2.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 30 m * Napájení PoE/DC12V * ONVIF * Video komprese H.264+ / H.264 * Rozlišení Full HD (1920x1080) @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Pevný objektiv 2.8 mm * Úhel záběru H: 105° * ICR filter (day&night), D-WDR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67 * Rozměry $\Phi$ 108 x 85 mm * Barva bílá * Materiál plast + kov * Montáž ve třech osách	<b>1 868</b>	<b>2 260</b>	
	<b>CP-UNC-VC21L5-VMD-0280</b>	<b>2.0 Mpix venkovní antivandal dome IP kamera s IR přísivtem Starlight a WDR</b> 1/2.7" 2.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 50 m * Napájení PoE/DC12V * ONVIF S & G * Video komprese H.265 / H.264 / MJPEG * Rozlišení Full HD (1920x1080) @ 25 sn./s. * Podporuje triple stream * Pevný objektiv 2.8 mm * Úhel záběru H: 112° * ICR filter (day&night), WDR (120dB), 3D-DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, ROI * Podpora Micro SD až 128 GB * Podporuje audio: 1 vstup a 1 výstup * Podporuje alarm: 2 vstupy a 2 výstupy * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * Digitální zoom * Pokročilá detekce událostí * Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67 & IK10 * Rozměry $\Phi$ 122 x 89 mm * Hmotnost 485 g * Barva bílá * Materiál kov * Montáž ve třech osách	<b>3 017</b>	<b>3 650</b>	
	<b>CP-VNC-V21L3-0280</b>	<b>2.0 Mpix venkovní antivandal dome IP kamera s IR přísivtem a kompresí H.265</b> 1/2.7" 2.0 Mpix PS CMOS snímací čip * Smart IR LED přísvit až 30 m * Napájení PoE/DC12V * ONVIF * Video komprese H.265 / H.264 / MJPEG * Technologie "InstaStream" - úspora datového toku a místa na disku až 70% * Rozlišení Full HD (1920x1080) @ 25 sn./s. * Podporuje triple stream * Pevný objektiv 2.8 mm * Úhel záběru H: 113° * ICR filter (day&night), DWDR, 2D/3D-DNR, ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * Vestavěný web server * CMS sw IVMS * Mobilní aplikace IMOB * Stupeň krytí IP67 & IK10 * Rozměry $\Phi$ 109 x 81 mm * Hmotnost 350 g * Barva bílá * Materiál kov + plast * Montáž ve dvou osách	<b>1 960</b>	<b>2 371</b>	
	<b>CP-UNC-TA21L3-0280</b>	<b>2.0 Mpix venkovní kompaktní IP kamera s IR přísivtem a kompresí H.265</b> 1/2.7" 2.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 30 m * Napájení PoE/DC12V * ONVIF G * Video komprese H.265 / H.264 (MJPEG / H.264+) * Rozlišení 2.0 Mpix (1920x1080) @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Pevný objektiv 2.8 mm * Úhel záběru H: 105° * ICR filter (day&night), DWDR, 3D-DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, ROI, EIS * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67 * Barva bílá * Materiál kov + plast * Rozměry 165 x 70 x 70 mm * Hmotnost 390 g	<b>1 976</b>	<b>2 391</b>	Novinka
	<b>CP-UNC-TS25ML3-0360</b>	<b>2.4 Mpix venkovní kompaktní IP kamera s IR přísivtem a kompresí H.265</b> 1/2.7" 2.4 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 30 m * Napájení PoE/DC12V * ONVIF * Video komprese H.265 / H.264 (MJPEG / H.264+) * Rozlišení 2.4 Mpix @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Pevný objektiv 3.6 mm * Úhel záběru H: 87.5° * ICR filter (day&night), DWDR, 3D-DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, ROI * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67 * Barva bílá * Materiál kov * Rozměry 163 x 70 x 70 mm * Hmotnost 385 g	<b>2 310</b>	<b>2 795</b>	
	<b>CP-UNC-TA20L3S-V2-0360</b>	<b>2.0 Mpix venkovní kompaktní IP kamera s IR přísivtem</b> 1/2.7" 2.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 30 m * Napájení PoE/DC12V * ONVIF * Video komprese H.264+ / H.264 * Rozlišení Full HD (1920x1080) @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Pevný objektiv 3.6 mm * Úhel záběru H: 83° * ICR filter (day&night), D-WDR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67 * Rozměry 163 x 70 x 70 mm * Hmotnost 385 g * Barva bílá * Materiál kov	<b>2 024</b>	<b>2 449</b>	



	<b>CP-VNC-T21R3-V2-0360</b>	<b>2.0 Mpix venkovní kompaktní IP kamera s IR přísvitem a kompresí H.265</b> 1/2.7" 2.0 Mpix PS CMOS snímací čip * Smart IR LED přísvit až 30 m * Napájení PoE/DC12V * ONVIF * Video komprese H.265 / H.264 * Technologie "InstaStream" - úspora datového toku a místa na disku až 70% * Rozlišení Full HD (1920x1080) @ 25 sn./s. * Podporuje triple stream * Pevný objektiv 3.6 mm * Úhel záběru H: 87° * ICR filter (day&night), DWDR, 2D/3D-DNR, ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * Vestavěný web server * CMS sw IVMS * Mobilní aplikace IMOB * Stupeň krytí IP67 * Rozměry 164 x 63 x 63 mm * Hmotnost 260 g * Barva bílo černá * Materiál plast + kov	<b>1 618</b>	<b>1 958</b>	
	<b>CP-UNC-TA20L5S-V2-0600</b>	<b>2.0 Mpix venkovní kompaktní IP kamera s IR přísvitem</b> 1/2.7" 2.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 50 m * Napájení PoE/DC12V * ONVIF * Video komprese H.264+ / H.264 * Rozlišení Full HD (1920x1080) @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Pevný objektiv 6 mm * Úhel záběru H: 63° * ICR filter (day&night), D-WDR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67 * Rozměry 191 x 90 x 82 mm * Konzole není součástí (CP-PR-60) * Barva bílá * Materiál plast	<b>1 978</b>	<b>2 393</b>	
	<b>CP-UNC-VB20FL3-VMD</b>	<b>2.0 Mpix venkovní antivandal dome IP kamera s IR přísvitem a WDR</b> 1/2.7" 2.0 Megapixel PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 30 m * WDR (120dB), ICR, 3DNR, AGC, AWB, HLC, BLC * Podpora Micro SD až 128 GB * Napájení PoE/DC12V * ONVIF * Video komprese H.264+ / H.264 * Rozlišení Full HD (1920x1080) @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Varifokální objektiv 2.7 - 12 mm * Úhel záběru H: 98 - 30° * Podporuje audio: 1 vstup a 1 výstup * Podporuje alarm: 1 vstup a 1 výstup * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67 & IK10 * Rozměry $\Phi$ 122 x 89 mm * Barva bílá * Materiál kov * Montáž ve třech osách	<b>4 277</b>	<b>5 175</b>	Výprodej / Změna ceny
	<b>CP-UNC-DS25ZPL3-M</b>	<b>2.0 Mpix venkovní dome IP kamera s IR přísvitem a kompresí H.265</b> 1/2.7" 2.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 30 m * ICR filter (day&night), DWDR, 3DNR, ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * Podpora Micro SD až 128 GB * Napájení PoE/DC12V * ONVIF * Video komprese H.265 / H.264 * Rozlišení 2.0 Mpix @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Motorický varifokální objektiv 2.8 - 12 mm * Úhel záběru H: 105° - 33° * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * 16 x digitální zoom * Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67 * Rozměry $\Phi$ 122 x 98 mm * Hmotnost 350 g * Barva bílá * Materiál plast * Montáž ve třech osách	<b>4 332</b>	<b>5 242</b>	
	<b>CP-UNC-TS25ZML4-M</b>	<b>2.0 Mpix venkovní kompaktní IP kamera s IR přísvitem a kompresí H.265</b> 1/2.7" 2.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 40 m * ICR filter (day&night), DWDR, 3DNR, ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * Podpora Micro SD až 128 GB * Napájení PoE/DC12V * ONVIF * Video komprese H.265 / H.264 * Rozlišení 2.0 Mpix @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Motorický varifokální objektiv 2.8 - 12 mm * Úhel záběru H: 105° - 33° * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * 16 x digitální zoom * Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67 * Rozměry 244 x 91 x 90 mm * Hmotnost 434 g * Barva bílo černá * Materiál plast + kov	<b>4 353</b>	<b>5 267</b>	
<b>Rozlišení 3.0 Mpix (2048 x 1536)</b>					
	<b>CP-UNC-C30L1-VMW</b>	<b>3.0 Mpix vnitřní IP kamera s IR přísvitem a Wi-Fi</b> 1/3" 3.0 Megapixel PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 10 m * ONVIF * Video komprese H.264 / MJPEG * Rozlišení 3.0 Mpix (2304x1296) @ 20 sn./s. * Podporuje dual stream * Pevný objektiv 2.3 mm * Úhel záběru H: 120° * Vestavěný web server * CMS sw KVMS * Mobilní aplikace CMOB * Podpora Micro SD až 128 GB * Podporuje audio, vestavěný mikrofon i reproduktor * ICR, DWDR, 3DNR, AGC, AWB, BLC * Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) až 50 metrů v otevřeném prostoru * Rozhraní Micro USB * Barva bílá * Materiál plast * Napájení DC5V (zdroj na 230 V součástí dodávky)	<b>2 865</b>	<b>3 467</b>	
	<b>CP-UNC-VB30ZL3-VM</b>	<b>3.0 Mpix venkovní antivandal dome IP kamera s IR přísvitem</b> 1/3" 3.0 Megapixel PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 30 m * ICR filter (day&night), DWDR, 3DNR, AWB, AGC, BLC * Podpora Micro SD až 128 GB * Napájení PoE/DC12V * ONVIF * Video komprese H.264 / MJPEG * Rozlišení 3.0 Mpix @ 20 sn./s. nebo 1080p @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Motorický varifokální objektiv 2.7 - 12 mm * Úhel záběru H: 87° - 29° * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67 & IK10 * Audio + Alarm: 1 x vstup / 1 x výstup * Pokročilá detekce událostí * Rozměry $\Phi$ 122 x 89 mm * Barva bílá * Materiál kov * Montáž ve třech osách	<b>5 456</b>	<b>6 602</b>	Výprodej
<b>Rozlišení 4.0 Mpix (2560 x 1440)</b>					
	<b>CP-UNC-DS41ML3-0280</b>	<b>4.0 Mpix venkovní dome IP kamera s IR přísvitem a kompresí H.265</b> 1/3" 4.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 30 m * Napájení PoE/DC12V * ONVIF * Video komprese H.265 / H.264 (H.264+) * Rozlišení 4.0 Mpix @ 20 sn./s. nebo 3.0 Mpix @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Pevný objektiv 2.8 mm * Úhel záběru H: 101° * ICR filter (day&night), DWDR, 3D-DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, ROI * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67 * Barva bílá * Materiál kov * Rozměry $\Phi$ 95 x 85 mm * Hmotnost 315 g * Montáž ve třech osách	<b>3 007</b>	<b>3 639</b>	
	<b>CP-VNC-D41R3-V2-0280</b>	<b>4.0 Mpix venkovní dome IP kamera s IR přísvitem a kompresí H.265</b> 1/3" 4.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR LED až 30 m * Napájení PoE/DC12V * ONVIF * Video komprese H.265 / H.264 / MJPEG * Technologie "InstaStream" - úspora datového toku a místa na disku až 70% * Rozlišení 4.0 Mpix (2592x1520) @ 20 sn./s. * Podporuje triple stream * Pevný objektiv 2.8 mm * Úhel záběru H: 104° * ICR filter (day&night), DWDR, 2D/3D-DNR, ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * Vestavěný web server * CMS sw IVMS * Mobilní aplikace IMOB * Stupeň krytí IP67 * Rozměry $\Phi$ 118 x 110 mm * Hmotnost 330 g * Barva bílá * Materiál kov + plast * Spotřeba max 4W * Montáž ve třech osách	<b>2 997</b>	<b>3 626</b>	
	<b>CP-UNC-VD41L3E-VMD-0280</b>	<b>4.0 Mpix venkovní antivandal dome IP kamera s IR přísvitem, kompresí H.265, ePoE a WDR</b> 1/3" 4.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 30 m * ICR filter (day&night), WDR (120dB), 3DNR, ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * Napájení ePoE/DC12V * ONVIF * Video komprese H.265 / H.264 * Rozlišení 4.0 Mpix @ 25 sn./s. * Podporuje triple stream * Pevný objektiv 2.8 mm * Úhel záběru H: 104° * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * 16 x digitální zoom * Pokročilá detekce událostí * Mobilní aplikace CMOB * Podpora Micro SD až 128 GB * Stupeň krytí IP67 & IK10 * Audio + Alarm: 1 x vstup / 1 x výstup * Barva bílá * Materiál kov * Rozměry $\Phi$ 110 x 85 mm * Hmotnost 375 g * Montáž ve třech osách	<b>5 281</b>	<b>6 390</b>	
	<b>CP-VNC-V41R3-V2-0280</b>	<b>4.0 Mpix venkovní antivandal dome IP kamera s IR přísvitem, kompresí H.265 a WDR</b> 1/3" 4.0 Mpix PS CMOS snímací čip * Smart IR LED až 30 m * Napájení PoE/DC12V * ONVIF * Video komprese H.265 / H.264 / MJPEG * Technologie "InstaStream" - úspora datového toku a místa na disku až 70% * Rozlišení 4.0 Mpix (2560x1440) @ 20 sn./s. * Podporuje triple stream * Pevný objektiv 2.8 mm * Úhel záběru H: 104° * ICR filter (day&night), WDR (120dB), 2D/3D-DNR, ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * Vestavěný web server * CMS sw IVMS * Mobilní aplikace IMOB * Stupeň krytí IP67 & IK10 * Rozměry $\Phi$ 109 x 81 mm * Hmotnost 350 g * Barva bílá * Materiál kov + plast * Montáž ve dvou osách	<b>2 951</b>	<b>3 571</b>	
	<b>GD-CI-AC4616V (Grundig)</b>	<b>4.0 Mpix venkovní antivandal dome IP kamera s IR přísvitem</b> 1/3" 4.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR LED až 30 m (850nm) * Napájení PoE/DC12V * ONVIF S/G * Video komprese H.264+ / H.264 / MJPEG * Rozlišení 4.0 Mpix (2688 x 1520) @ 20 sn./s. * Podporuje dual stream * Pevný objektiv 2.8 mm * Úhel záběru H: 106° * ICR filter (day&night), DWDR, 3D-DNR, BLC * Vestavěný web server * Mobilní aplikace SCMS * CMS sw C-Werk / SCMS * Stupeň krytí IP67 & IK10 * Rozměry $\Phi$ 111 x 82 mm * Hmotnost 500 g * Barva bílo černá * Materiál plast + kov * Spotřeba max. 5.5 W * Montáž ve dvou osách	<b>2 999</b>	<b>3 629</b>	
	<b>IPC-HDBW1435EP-W</b>	<b>4.0 Mpix venkovní antivandal dome IP kamera s IR přísvitem, WiFi a kompresí H.265</b> 1/3" 4.0 Megapixel PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 30 m * ICR, AGC, AWB, BLC * Podpora Micro SD až 128 GB * ONVIF * Video komprese H.265 / H.264 * Rozlišení 4.0 Mpix @ 20 sn./s. * Podporuje dual stream * Objektiv 2.8 mm * Úhel záběru H: 106° * Vestavěný web server * CMS sw Smart PSS * Mobilní aplikace DMSS lite / Easy4ip * Stupeň krytí IP67 & IK10 * Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) až 50 metrů v otevřeném prostoru * Rozměry $\Phi$ 110 x 81 mm * Barva bílá a černá * Materiál kov a plast * Napájení DC12V * Hmotnost 435 g * WPS / Reset tlačítko	<b>4 537</b>	<b>5 490</b>	Novinka
	<b>CP-UNC-T41L3C-MW</b>	<b>4.0 Mpix venkovní kompaktní IP kamera s IR přísvitem, WiFi a kompresí H.265</b> 1/3" 4.0 Megapixel PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 30 m * ICR, AGC, AWB, BLC * Podpora Micro SD až 128 GB * ONVIF * Video komprese H.265 / H.264 * Rozlišení 4.0 Mpix @ 20 sn./s. * Podporuje dual stream * Objektiv 3.6 mm * Úhel záběru H: 80° * Vestavěný web server * CMS sw Smart PSS * Mobilní aplikace DMSS lite * Stupeň krytí IP67 * Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) až 50 metrů v otevřeném prostoru * Rozměry 85 x 70 x 165 mm * Barva bílá a černá * Materiál kov a plast * Napájení DC12V * Audio - vestavěný mikrofon * Hmotnost 240 g * Zdroj 12V / 1A součástí balení	<b>2 850</b>	<b>3 448</b>	
	<b>CP-UNC-TS41ML3-0280</b>	<b>4.0 Mpix venkovní kompaktní IP kamera s IR přísvitem a kompresí H.265</b> 1/3" 4.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 30 m * Napájení PoE/DC12V * ONVIF * Video komprese H.265 / H.264 (H.264+) * Rozlišení 4.0 Mpix @ 20 sn./s. nebo 3.0 Mpix @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Pevný objektiv 2.8 mm * Úhel záběru H: 101° * ICR filter (day&night), DWDR, 3D-DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, ROI * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67 * Barva bílá * Materiál kov * Rozměry 163 x 70 x 70 mm * Hmotnost 383 g	<b>3 212</b>	<b>3 886</b>	
	<b>CP-UNC-TS41ML3-0360</b>	<b>4.0 Mpix venkovní kompaktní IP kamera s IR přísvitem a kompresí H.265</b> 1/3" 4.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 30 m * Napájení PoE/DC12V * ONVIF * Video komprese H.265 / H.264 (H.264+) * Rozlišení 4.0 Mpix @ 20 sn./s. nebo 3.0 Mpix @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Pevný objektiv 3.6 mm * Úhel záběru H: 80° * ICR filter (day&night), DWDR, 3D-DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, ROI * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67 * Barva bílá * Materiál kov * Rozměry 163 x 70 x 70 mm * Hmotnost 383 g	<b>3 155</b>	<b>3 817</b>	
	<b>CP-VNC-T41R3-V2-0400</b>	<b>4.0 Mpix venkovní kompaktní IP kamera s IR přísvitem a kompresí H.265</b> 1/3" 4.0 Mpix PS CMOS snímací čip * Smart IR LED až 30 m * Napájení PoE/DC12V * ONVIF * Video komprese H.265 / H.264 / MJPEG * Technologie "InstaStream" - úspora datového toku a místa na disku až 70% * Rozlišení 4.0 Mpix (2592x1520) @ 20 sn./s. * Podporuje triple stream * Pevný objektiv 4 mm * Úhel záběru H: 79° * ICR filter (day&night), DWDR, 2D/3D-DNR, ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * Vestavěný web server * CMS sw IVMS * Mobilní aplikace IMOB * Stupeň krytí IP67 * Rozměry 164 x 63 x 63 mm * Hmotnost 350 g * Barva bílo černá * Materiál plast + kov	<b>2 470</b>	<b>2 989</b>	Novinka



	<b>CP-VNC-T41R3M-D-0360</b>	<b>4.0 Mpx venkovní kompaktní IP kamera s IR přívitem, kompresi H.265 a WDR</b> 1/3" 4.0 Mpx PS CMOS snímací čip * Smart IR LED až 30 m * Napájení PoE/DC12V * ONVIF * Video komprese H.265 / H.264 / MJPEG * Technologie "Instastream" - úspora datového toku a místa na disku až 70% * Rozlišení 4.0 Mpx (2592x1520) @ 25 sn./s. * Podporuje triple stream * Pevný objektiv 3.6 mm * Úhel záběru H: 86° * ICR filter (day&night), WDR (120dB), 2D/3D-DNR, ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * Vestavěný web server * CMS sw IVMS * Mobilní aplikace IMOB * Stupeň krytí IP67 * Rozměry 160 x 63 x 63 mm * Hmotnost 450 g * Barva bílo černá * Materiál plast + kov	<b>3 098</b>	<b>3 749</b>	Novinka
	<b>GD-CI-AC4616T (Grundig)</b>	<b>4.0 Mpx venkovní kompaktní IP kamera s IR přívitem</b> 1/3" 4.0 Mpx PS CMOS snímací čip * IR LED až 30 m (850nm) * Napájení PoE/DC12V * ONVIF S/G * Video komprese H.264+ / H.264 / MJPEG * Rozlišení 4.0 Mpx (2688 x 1520) @ 20 sn./s. * Podporuje dual stream * Pevný objektiv 2.8 mm * Úhel záběru H: 106° * ICR filter (day&night), DWDR, 3D-DNR, BLC * Vestavěný web server * Mobilní aplikace SCMS * CMS sw C-Werk / SCMS * Stupeň krytí IP67 * Rozměry 172 x 70 x 65 mm * Hmotnost 500 g * Barva bílo černá * Materiál plast * Spotřeba max. 7 W	<b>2 999</b>	<b>3 629</b>	
	<b>CP-UNC-TD41L4E-MD-0360</b>	<b>4.0 Mpx venkovní kompaktní IP kamera s IR přívitem, kompresi H.265, ePoE a WDR</b> 1/3" 4.0 Mpx PS CMOS snímací čip * IR přívít až 40 m * ICR filter (day&night), WDR (120dB), 3DNR, AWB, AGC, BLC * Napájení ePoE/DC12V * ONVIF * Video komprese H.265 / H.264 * Rozlišení 4.0 Mpx @ 25 sn./s. * Podporuje triple stream * Pevný objektiv 3.6 mm * Úhel záběru H: 87° * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * 16 x digitální zoom * Pokročilá detekce událostí * Mobilní aplikace CMOB * Podpora Micro SD až 128 GB * Stupeň krytí IP67 * Rozměry 180 x 70 x 70 mm * Hmotnost 410 g * Barva bílo černá * Materiál kov + plast	<b>5 878</b>	<b>7 112</b>	
	<b>CP-UNC-DS41ZPL3-M</b>	<b>4.0 Mpx venkovní dome IP kamera s IR přívitem a kompresi H.265</b> 1/3" 4.0 Mpx PS CMOS snímací čip * IR přívít až 30 m * ICR filter (day&night), DWDR, 3DNR, ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * Podpora Micro SD až 128 GB * Napájení PoE/DC12V * ONVIF * Video komprese H.265 / H.264 * Rozlišení 4.0 Mpx @ 20 sn./s. nebo 3.0 Mpx @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Motorický varifokální objektiv 2.8 - 12 mm * Úhel záběru H: 97° - 31° * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * 16 x digitální zoom * Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67 * Rozměry $\Phi$ 122 x 98 mm * Hmotnost 381 g * Barva bílá * Materiál plast * Montáž ve třech osách	<b>5 281</b>	<b>6 390</b>	
	<b>CP-UNC-TS41ZML4-M</b>	<b>4.0 Mpx venkovní kompaktní IP kamera s IR přívitem a kompresi H.265</b> 1/3" 4.0 Mpx PS CMOS snímací čip * IR přívít až 40 m * ICR filter (day&night), DWDR, 3DNR, ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * Podpora Micro SD až 128 GB * Napájení PoE/DC12V * ONVIF * Video komprese H.265 / H.264 * Rozlišení 4.0 Mpx @ 20 sn./s. nebo 3.0 Mpx @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Motorický varifokální objektiv 2.8 - 12 mm * Úhel záběru H: 97° - 31° * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * 16 x digitální zoom * Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67 * Rozměry 244 x 91 x 90 mm * Hmotnost 434 g * Barva bílo černá * Materiál plast + kov	<b>5 165</b>	<b>6 250</b>	
	<b>CP-UNC-VB41ZL3-VMD</b>	<b>4.0 Mpx venkovní dome IP kamera s IR přívitem, kompresi H.265 a WDR</b> 1/3" 4.0 Mpx PS CMOS snímací čip * IR přívít až 30 m * ICR filter (day&night), WDR (120dB), 3DNR, ROI, AWB, AGC, BLC * Podpora Micro SD až 128 GB * Napájení PoE/DC12V * ONVIF * Video komprese H.265 / H.264 * Rozlišení 4.0 Mpx @ 20 sn./s. nebo 3.0 Mpx @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Motorický varifokální objektiv 2.7 - 13.5 mm * Úhel záběru H: 104° - 28° * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * 16 x digitální zoom * Pokročilá detekce událostí * Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67 & IK10 * 1 x audio vstup a 1 x audio výstup * 1 x alarm vstup a 1 x alarm výstup * Rozměry $\Phi$ 122 x 89 mm * Barva bílá * Materiál kov * Montáž ve třech osách	<b>6 708</b>	<b>8 117</b>	
	<b>CP-VNC-V41ZR3-MD</b>	<b>4.0 Mpx venkovní antivandal dome IP kamera s IR přívitem, kompresi H.265 a WDR</b> 1/3" 4.0 Mpx PS CMOS snímací čip * Smart IR LED až 30 m * Podpora Micro SD až 128 GB * Napájení PoE/DC12V * ONVIF * Video komprese H.265 / H.264 / MJPEG * Technologie "Instastream" - úspora datového toku a místa na disku až 70% * Rozlišení 4.0 Mpx (2592x1520) @ 20 sn./s. * Podporuje triple stream * Motorický varifokální objektiv 2.8 - 12 mm * Úhel záběru H: 91 - 27° * ICR filter (day&night), WDR (120dB), 2D/3D-DNR, ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * Vestavěný web server * CMS sw IVMS * Mobilní aplikace IMOB * Stupeň krytí IP67 & IK10 * Rozměry $\Phi$ 147 x 111 mm * Hmotnost 920 g * Barva bílá * Materiál kov * Montáž ve třech osách	<b>5 537</b>	<b>6 700</b>	
	<b>CP-UNC-TB41ZL6-VMD</b>	<b>4.0 Mpx venkovní kompaktní IP kamera s IR přívitem, kompresi H.265 a WDR</b> 1/3" 4.0 Mpx PS CMOS snímací čip * IR přívít až 60 m * ICR filter (day&night), WDR (120dB), 3DNR, ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * Podpora Micro SD až 128 GB * Napájení PoE/DC12V * ONVIF * Video komprese H.265 / H.264+ * Rozlišení 4.0 Mpx @ 20 sn./s. nebo 3.0 Mpx @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Motorický varifokální objektiv 2.7 - 13.5 mm * Úhel záběru H: 104° - 28° * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * 16 x digitální zoom * Pokročilá detekce událostí * Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67 * 1 x audio vstup a 1 x audio výstup * 1 x alarm vstup a 1 x alarm výstup * Rozměry 245 x 90 x 90 mm * Barva bílo černá * Materiál kov	<b>6 383</b>	<b>7 724</b>	Výprodej / Změna ceny
	<b>CP-UNC-TB41ZL6-VMDS</b>	<b>4.0 Mpx venkovní kompaktní IP kamera s IR přívitem Starlight, kompresi H.265 a WDR</b> 1/3" 4.0 Mpx PS CMOS snímací čip * IR přívít až 60 m * ICR filter (day&night), WDR (120dB), 3DNR, ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * Podpora Micro SD až 256 GB * Napájení PoE/DC12V * ONVIF S/G * Video komprese H.265 / H.264+ / MJPEG * Rozlišení 4.0 Mpx (2560x1440) @ 25 sn./s. * Podporuje triple stream * Motorický varifokální objektiv 2.7 - 13.5 mm * Úhel záběru H: 104° - 27° * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * 16 x digitální zoom * Pokročilá detekce událostí * Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67 * 1 x audio vstup a 1 x audio výstup * 1 x alarm vstup a 1 x alarm výstup * Rozměry 245 x 90 x 90 mm * Hmotnost 900 g * Barva bílo černá * Materiál kov	<b>6 708</b>	<b>8 117</b>	Novinka
	<b>CP-VNC-T41ZR3-MD</b>	<b>4.0 Mpx venkovní kompaktní IP kamera s IR přívitem, kompresi H.265 a WDR</b> 1/3" 4.0 Mpx PS CMOS snímací čip * Smart IR LED až 30 m * Podpora Micro SD až 128 GB * Napájení PoE/DC12V * ONVIF * Video komprese H.265 / H.264 / MJPEG * Technologie "Instastream" - úspora datového toku a místa na disku až 70% * Rozlišení 4.0 Mpx (2592x1520) @ 20 sn./s. * Podporuje triple stream * Motorický varifokální objektiv 2.8 - 12 mm * Úhel záběru H: 91 - 27° * ICR filter (day&night), WDR (120dB), 2D/3D-DNR, ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * Vestavěný web server * CMS sw IVMS * Mobilní aplikace IMOB * Stupeň krytí IP67 * Rozměry 240 x 86 x 76 mm * Hmotnost 840 g * Barva bílo černá * Materiál kov	<b>5 537</b>	<b>6 700</b>	
<b>Rozlišení 5.0 Mpx (2592x1944)</b>					
	<b>CP-UNC-DA51L3-DS-0280</b>	<b>5.0 Mpx venkovní dome IP kamera s IR přívitem Starlight, kompresi H.265 a WDR</b> 1/2.7" 5.0 Mpx PS CMOS snímací čip * IR přívít až 30 m * ICR filter (day&night), WDR (120dB), 3D-DNR, ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * Napájení PoE/DC12V * ONVIF * Video komprese H.265 / H.264 * Rozlišení 5.0 Mpx @ 15 sn./s. nebo 3.0 Mpx @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Pevný objektiv 2.8 mm * Úhel záběru H: 96° * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * 16 x digitální zoom * Pokročilá detekce událostí * Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67 * Rozměry $\Phi$ 108 x 95 mm * Hmotnost 230 g * Barva bílá * Materiál kov + plast * Montáž ve třech osách	<b>4 260</b>	<b>5 154</b>	
	<b>CP-UNC-VA51L3-MDS-0280</b>	<b>5.0 Mpx venkovní antivandal dome IP kamera s IR přívitem Starlight, kompresi H.265 a WDR</b> 1/2.7" 5.0 Mpx PS CMOS snímací čip * IR přívít až 30 m * ICR filter (day&night), WDR (120dB), 3D-DNR, ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * Napájení PoE/DC12V * ONVIF * Video komprese H.265 / H.264 * Rozlišení 5.0 Mpx @ 15 sn./s. nebo 3.0 Mpx @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Pevný objektiv 2.8 mm * Úhel záběru H: 96° * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * 16 x digitální zoom * Pokročilá detekce událostí * Mobilní aplikace CMOB * Podpora Micro SD až 128 GB * Stupeň krytí IP67 & IK10 * Rozměry $\Phi$ 110 x 85 mm * Hmotnost 340 g * Barva bílá * Materiál kov * Montáž ve třech osách	<b>4 515</b>	<b>5 463</b>	
	<b>CP-UNC-TA51L3-DS-0280</b>	<b>5.0 Mpx venkovní kompaktní IP kamera s IR přívitem Starlight, kompresi H.265 a WDR</b> 1/2.7" 5.0 Mpx PS CMOS snímací čip * IR přívít až 30 m * ICR filter (day&night), WDR (120dB), 3D-DNR, ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * Napájení PoE/DC12V * ONVIF * Video komprese H.265 / H.264 * Rozlišení 5.0 Mpx @ 15 sn./s. nebo 3.0 Mpx @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Pevný objektiv 2.8 mm * Úhel záběru H: 96° * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * 16 x digitální zoom * Pokročilá detekce událostí * Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67 * Rozměry 163 x 70 x 70 mm * Hmotnost 380 g * Barva bílá * Materiál kov	<b>4 260</b>	<b>5 154</b>	
	<b>CP-LNC-DS50L2-M-0280</b>	<b>5.0 Mpx venkovní dome IP kamera s IR přívitem a kompresi H.265</b> 1/2.8" 5.0 Mpx SONY Starvis PS CMOS snímací čip * 18 IR LED, přívít až 20 m * ICR filter (day&night), DWDR (50dB), 3DNR, ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * Napájení PoE/DC12V * ONVIF 2.4 * Video komprese H.265 / H.264 / JPEG * Rozlišení 5.0 Mpx @ 20 sn./s. * Podporuje triple stream * Pevný objektiv 2.8 mm * Úhel záběru H: 106° * Vestavěný web server * CMS sw IVMS320 * Mobilní aplikace BitVision * Podpora Micro SD až 512 GB * Stupeň krytí IP67 * Rozměry $\Phi$ 93 x 85 mm * Hmotnost 310 g * Barva bílá * Materiál kov * Montáž ve třech osách * Menu i v ČJ	<b>2 636</b>	<b>3 190</b>	Novinka
	<b>CP-LNC-TS50L4-M-0360</b>	<b>5.0 Mpx venkovní kompaktní IP kamera s IR přívitem a kompresi H.265</b> 1/2.8" 5.0 Mpx SONY Starvis PS CMOS snímací čip * 4 IR LED, přívít až 40 m * ICR filter (day&night), DWDR (50dB), 3DNR, ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * Napájení PoE/DC12V * ONVIF 2.4 * Video komprese H.265 / H.264 / JPEG * Rozlišení 5.0 Mpx @ 20 sn./s. * Podporuje triple stream * Pevný objektiv 3.6 mm * Úhel záběru H: 87° * Vestavěný web server * CMS sw IVMS320 * Mobilní aplikace BitVision * Podpora Micro SD až 512 GB * Stupeň krytí IP67 * Rozměry 186 x 75 x 75 mm * Hmotnost 450 g * Barva bílo-černá * Materiál kov * Menu i v ČJ	<b>3 252</b>	<b>3 935</b>	Novinka
	<b>CP-LNC-TK50L3-MW-0360</b>	<b>5.0 Mpx venkovní kompaktní IP kamera s IR přívitem, WiFi a kompresi H.265</b> 1/2.5" 5.0 Mpx PS CMOS snímací čip * 2 IR LED, přívít až 25 m * ICR filter (day&night), 3DNR, ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * Napájení DC12V * ONVIF 2.4 * Video komprese H.265 / H.264 / JPEG * Rozlišení 5.0 Mpx @ 20 sn./s. * Podporuje dual stream * Pevný objektiv 3.6 mm * Úhel záběru H: 88° * Vestavěný web server * CMS sw IVMS320 * Mobilní aplikace BitVision * Podpora Micro SD až 256 GB * Stupeň krytí IP67 * Rozměry 186 x 75 x 75 mm * Hmotnost 465 g * Barva bílo-černá * Materiál kov * Menu i v ČJ * WiFi (IEEE802.11b/g/n), 2.4GHz	<b>2 407</b>	<b>2 912</b>	Novinka

	<b>CP-UNC-VB51ZL3-VMDS</b>	<b>5.0 Mpix venkovní antivandal dome IP kamera s IR přísivtem Starlight, kompresi H.265 a WDR</b> 1/2.7" 5.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 30 m * ICR filter (day&night), WDR (120dB), 3D-DNR, ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * Napájení PoE/DC12V * ONVIF * Video komprese H.265 / H.264 * Rozlišení 5.0 Mpix @ 20 sn./s. nebo 3.0 Mpix @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Motorický varifokální objektiv 2.7 - 13.5 mm * Úhel záběru H: 95°-27° * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * 16 x digitální zoom * Pokročilá detekce událostí * Mobilní aplikace CMOB * Podpora Micro SD až 128 GB * Stupeň krytí IP67 & IK10 * Audio + Alarm: 1 x vstup / 1 x výstup * Rozměry $\Phi$ 122 x 89 mm * Hmotnost 400 g * Barva bílá * Materiál kov * Montáž ve třech osách	<b>8 348</b>	<b>10 101</b>	
	<b>CP-UNC-TB51ZL6-VMDS</b>	<b>5.0 Mpix venkovní kompaktní IP kamera s IR přísivtem Starlight, kompresi H.265 a WDR</b> 1/2.7" 5.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 60 m * ICR filter (day&night), WDR (120dB), 3D-DNR, ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * Napájení PoE/DC12V * ONVIF * Video komprese H.265 / H.264 * Rozlišení 5.0 Mpix @ 20 sn./s. nebo 3.0 Mpix @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Motorický varifokální objektiv 2.7 - 13.5 mm * Úhel záběru H: 95°-27° * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * 16 x digitální zoom * Pokročilá detekce událostí * Mobilní aplikace CMOB * Podpora Micro SD až 128 GB * Stupeň krytí IP67 * Audio + Alarm: 1 x vstup / 1 x výstup * Rozměry 244 x 79 x 76 mm * Hmotnost 815 g * Barva bílo - černá * Materiál kov	<b>7 411</b>	<b>8 967</b>	
	<b>CP-UNC-EE51C-MD</b>	<b>5.0 Mpix dome IP kamera (rybí oko)</b> 1/2.7" 5.0 Mpix PS CMOS snímací čip * ICR filter (day&night), WDR (120dB), 3D-DNR, AWB, AGC, BLC * Napájení PoE/DC12V * ONVIF * Video komprese H.265 / H.264 * Rozlišení 5.0 Mpix @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Pevný objektiv 1.4 mm * Úhel záběru H: 180° * 1 x audio vstup - vestavěný mikrofon * Pokročilá detekce událostí * Podpora Micro SD až 128 GB * Stupeň krytí IP67 & IK08 * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * Mobilní aplikace CMOB * Rozměry $\Phi$ 110 x 54 mm * Hmotnost 273 g * Barva bílá * Materiál kov	<b>8 433</b>	<b>10 204</b>	Vyproděj
<i>Rozlišení 6.0 Mpix (3072 x 2048)</i>					
	<b>CP-UNC-DD61L5CE-MD-0280</b>	<b>6.0 Mpix venkovní dome IP kamera s IR přísivtem, kompresi H.265, ePoE a WDR</b> 1/2.9" 6.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 50 m * ICR filter (day&night), WDR (120dB), 3D-DNR, ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * Napájení PoE/DC12V * ONVIF * Video komprese H.265 / H.264+ / MJPEG * Rozlišení 6.0 Mpix @ 20 sn./s. nebo 4.0 Mpix @ 25 sn./s. * Podporuje triple stream * Pevný objektiv 2.8 mm * Úhel záběru H: 98° * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * 16 x digitální zoom * Pokročilá detekce událostí + detekce zvuku * Mobilní aplikace CMOB * Podpora Micro SD až 128 GB * 1 x audio vstup - vestavěný mikrofon * Stupeň krytí IP67 * Barva bílá * Materiál kov * Rozměry $\Phi$ 106 x 94 mm * Hmotnost 480 g * Montáž ve třech osách	<b>6 388</b>	<b>7 730</b>	
	<b>CP-UNC-TD61L4E-MD-0360</b>	<b>6.0 Mpix venkovní kompaktní IP kamera s IR přísivtem, kompresi H.265, ePoE a WDR</b> 1/2.9" 6.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 40 m * ICR filter (day&night), WDR (120dB), 3D-DNR, ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * Napájení PoE/DC12V * ONVIF * Video komprese H.265 / H.264+ / MJPEG * Rozlišení 6.0 Mpix @ 20 sn./s. nebo 4.0 Mpix @ 25 sn./s. * Podporuje triple stream * Pevný objektiv 3.6 mm * Úhel záběru H: 98° * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * 16 x digitální zoom * Pokročilá detekce událostí * Mobilní aplikace CMOB * Podpora Micro SD až 128 GB * Stupeň krytí IP67 * Barva bílo černá * Materiál kov + plast * Rozměry 180 x 70 x 70 mm * Hmotnost 450 g	<b>6 388</b>	<b>7 730</b>	
<i>Rozlišení 8.0 Mpix (4K; 3840 x 2160) / 12 Mpix</i>					
	<b>CP-UNC-VD4K081L3-VM</b>	<b>4K venkovní antivandal dome IP kamera s IR přísivtem a kompresi H.265</b> 1/2.5" 4K PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 30 m * ICR filter (day&night), DWDR, 3DNR, AWB, AGC, BLC * Podpora Micro SD až 128 GB * Napájení PoE/DC12V * ONVIF * Video komprese H.265 / H.264 * Rozlišení 4K (3840 x 2160) @ 15 sn./s. nebo 3.0 Mpix (2304 x 1296) @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Objektiv 4.0 mm * Úhel záběru H: 88° * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67 & IK10 * Audio + Alarm: 1 x vstup / 1 x výstup * Pokročilá detekce událostí (překročení čáry / vniknutí / zanechání či zmizení objektu / detekce obličeje) * Rozměry $\Phi$ 110 x 85 mm * Barva bílá * Materiál kov * Montáž ve třech osách	<b>6 570</b>	<b>7 950</b>	
	<b>CP-UNC-TD4K081L4E-MD-0280</b>	<b>4K venkovní kompaktní IP kamera s IR přísivtem, kompresi H.265, ePoE a WDR</b> 1/2.5" 8.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 40 m * ICR filter (day&night), WDR (120dB), 3D-DNR, ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * Napájení ePoE/DC12V * ONVIF * Video komprese H.265 / H.264 * Rozlišení 4K (3840 x 2160) @ 15 sn./s. nebo 3.0 Mpix (2304 x 1296) @ 25 sn./s. * Podporuje triple stream * Pevný objektiv 2.8 mm * Úhel záběru H: 112° * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * 16 x digitální zoom * Pokročilá detekce událostí (překročení čáry / vniknutí / zanechání či zmizení objektu / detekce obličeje) * Mobilní aplikace CMOB * Podpora Micro SD až 128 GB * Stupeň krytí IP67 * Barva bílo černá * Materiál kov + plast * Rozměry 180 x 70 x 70 mm * Hmotnost 410 g	<b>6 550</b>	<b>7 926</b>	
	<b>CP-UNC-TD4K081L4E-MD-0400</b>	<b>4K venkovní kompaktní IP kamera s IR přísivtem, kompresi H.265, ePoE a WDR</b> 1/2.5" 8.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 40 m * ICR filter (day&night), WDR (120dB), 3D-DNR, ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * Napájení ePoE/DC12V * ONVIF * Video komprese H.265 / H.264 * Rozlišení 4K (3840 x 2160) @ 15 sn./s. nebo 3.0 Mpix (2304 x 1296) @ 25 sn./s. * Podporuje triple stream * Pevný objektiv 4.0 mm * Úhel záběru H: 69° * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * 16 x digitální zoom * Pokročilá detekce událostí (překročení čáry / vniknutí / zanechání či zmizení objektu / detekce obličeje) * Mobilní aplikace CMOB * Podpora Micro SD až 128 GB * Stupeň krytí IP67 * Barva bílo černá * Materiál kov + plast * Rozměry 180 x 70 x 70 mm * Hmotnost 410 g	<b>6 446</b>	<b>7 800</b>	
	<b>CP-UNC-VE4K081ZL5E-VMD</b>	<b>4K venkovní antivandal dome IP kamera s IR přísivtem, kompresi H.265, ePoE a WDR</b> 1/2.5" 4K PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 50 m * ICR filter (day&night), WDR (120dB), 3DNR, AWB, AGC, BLC * Podpora Micro SD až 128 GB * Napájení ePoE/DC12V * ONVIF * Video komprese H.265 / H.264 * Rozlišení 4K (3840 x 2160) @ 15 sn./s. nebo 5 Mpix (2592 x 1944) @ 25 sn./s. * Podporuje triple stream * Motorický varifokální objektiv 2.7 - 12 mm * Úhel záběru H: 110 - 40° * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67 & IK10 * Audio + Alarm: 1 x vstup / 1 x výstup * Pokročilá detekce událostí (překročení čáry / vniknutí / zanechání či zmizení objektu / detekce obličeje) * Barva bílá * Rozměry $\Phi$ 160 x 118 mm * Hmotnost 950 g * Materiál kov * Montáž ve třech osách	<b>10 364</b>	<b>12 540</b>	
	<b>CP-VNC-V4KZR3-VMD-V2</b>	<b>4K venkovní antivandal dome IP kamera s IR přísivtem, kompresi H.265 a WDR</b> 1/2" 8.0 Mpix PS CMOS snímací čip * Smart Array LED až 30 m * Podpora Micro SD až 128 GB * Napájení PoE/DC12V * ONVIF * Video komprese H.265 / H.264 / MJPEG * Technologie "Instastream" - úspora datového toku a místa na disku až 70% * Rozlišení 8.0 Mpix (3840x2160) @ 20 sn./s. * Podporuje triple stream * Motorický varifokální objektiv 2.8 - 12 mm * Úhel záběru H: 115 - 47° * ICR filter (day&night), WDR (120dB), 2D/3D-DNR, ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * Vestavěný web server * CMS sw IVMS * Mobilní aplikace IMOB * Stupeň krytí IP67 & IK10 * Audio + Alarm: 1 x vstup / 1 x výstup * Pokročilá detekce událostí (překročení čáry / vniknutí / audio detekce / změna scény / počítání lidí / detekce obličeje) * Rozměry $\Phi$ 148 x 111 mm * Hmotnost 750 g * Barva bílá * Materiál kov * Montáž ve třech osách	<b>8 264</b>	<b>10 000</b>	
	<b>CP-VNC-T4KZR5-VMD-V2</b>	<b>4K venkovní kompaktní IP kamera s IR přísivtem, kompresi H.265 a WDR</b> 1/2" 8.0 Mpix PS CMOS snímací čip * Smart Array LED až 50 m * Podpora Micro SD až 128 GB * Napájení PoE/DC12V * ONVIF * Video komprese H.265 / H.264 / MJPEG * Technologie "Instastream" - úspora datového toku a místa na disku až 70% * Rozlišení 8.0 Mpix (3840 x 2160) @ 20 sn./s. * Podporuje triple stream * Motorický varifokální objektiv 2.8 - 12 mm * Úhel záběru H: 115 - 47° * ICR filter (day&night), WDR (120dB), 2D/3D-DNR, ROI, AWB, AGC, BLC, HLC * Vestavěný web server * CMS sw IVMS * Mobilní aplikace IMOB * Stupeň krytí IP67 * Audio + Alarm: 1 x vstup / 1 x výstup * Pokročilá detekce událostí (překročení čáry / vniknutí / audio detekce / změna scény / počítání lidí / detekce obličeje) * Rozměry 255 x 87 x 87 mm * Hmotnost 1060 g * Barva bílo černá * Materiál kov	<b>8 264</b>	<b>10 000</b>	
	<b>CP-VNC-E4KR2C-M</b>	<b>4K venkovní IP kamera (rybí oko) s IR přísivtem a kompresi H.265</b> 1/1.7" 12.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 20 m * Podpora Micro SD až 128 GB * Napájení PoE/DC12V * ONVIF * Video komprese H.265 / H.264 / MJPEG * Technologie "Instastream" - úspora datového toku a místa na disku až 70% * Rozlišení 12.0 Mpix (4000 x 3000) @ 15 sn./s. * Podporuje 8 x stream * Objektiv 1.8 mm * Úhel záběru 360° * ICR filter (day&night), DWDR, 2D/3DNR, ROI, AWB, AGC * Vestavěný web server * CMS sw IVMS * Mobilní aplikace IMOB * Stupeň krytí IP66 & IK10 * Audio: 1 x vestavěný mikrofon + 1 x audio vstup / 1 x vestavěný reproduktor + 1 x audio výstup * Alarm: 2 x vstup / 1 x výstup * Rozměry $\Phi$ 150 x 60 mm * Hmotnost 530 g * Barva bílo černá * Materiál kov / plast * Spotřeba max. 21 W * 1 x CVBS výstup * 1 x RS485	<b>24 222</b>	<b>29 309</b>	
<i>IP síťové kamery / Termokamery</i>					
	<b>GD-TI-BT2510T (Grundig)</b>	<b>Termokamera pro bezkontaktní měření teploty s živým obrazem a WDR</b> Snímací čip: video: 1/2.7" 4.0 Megapixel PS CMOS, infra: 384x288 s příměsí oxidu vanadia * IR přísvit až 50 m * Podpora Micro SD s ANR až 256 GB * Napájení PoE/DC12V * ONVIF profil S, G a T * Video komprese H.265 / H.264 / MJPEG * Rozlišení: hlavní stream video: 4.0 Mpix, 1080p, 720p / infra: 720p, D1, VGA, CIF, QVGA - vedlejší stream video: D1, CIF, QCIF / infra: D1, CIF, QVGA * Podporuje dual stream * Objektiv: video: 4.0 mm - úhel záběru H: 84°, infra: 10 mm - úhel záběru H: 37.5° * ICR filter (day&night), WDR (120dB), BLC * Vestavěný web server * Mobilní aplikace SCMS * CMS sw C-Werk / SCMS * Stupeň krytí IP66 * Audio: 1 x vstup / 1 x výstup * Alarm: 2 x vstup / 2 x výstup * Rozměry 378 x 120 x 120 mm * Hmotnost 1890 g * Barva bílo černá * Materiál kov / plast * Spotřeba max. 9.5 W * Pokročilá detekce událostí: IVS detekce obličeje a měření lidské teploty	<b>238 843</b>	<b>289 000</b>	Změna ceny




**IP kamery PTZ**






Obrázek	Název	Popis	Konc.*	Konc. s DPH	Změna / poznamka
---------	-------	-------	--------	-------------	------------------
















	<b>CP-UNP-E2521L15-DAP</b>	<b>2.0 Mpix venkovní PTZ IP kamera s IR přísvitom Starlight, PoE+, WDR a kompresi H.265</b> 1/2.8" 2.0 Mpix PS CMOS snímací čip * WDR (120dB) * Auto Iris, Auto Focus * ICR filter (day&night), 3D DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, ROI, EIS, Defog * ONVIF * Video komprese H.265 / H.264 * Rozlišení 2.0 Mpix (1920 x 1080) @ 50/60 sn./s. * Podporuje triple stream * Výkonný 25x optický a 16x digitální zoom * Objektiv 4.8 - 120 mm * Úhel záběru H: 59.2 - 2.4 * Podpora Micro SD až 128 GB * Stupeň krytí IP66 * Vestavěný 2x alarm vstup a 1x alarm výstup * Automatické trasy a presety * 1 kanál audio vstup a 1 kanál audio výstup * Rotace 360° * Pokročilá detekce událostí (překročení čáry / vniknutí / zanechání či zmizení objektu / obličej) * Funkce automatického sledování * Konzole na zeď je součástí * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * Mobilní aplikace CMOB * IR přísvit až 150 m * Starlight * PoE+ (802.3at) * Barva bílo černá * Materiál kov + plast * Napájení AC24V/3A (+10%) - zdroj součástí balení * Rozměry Ø 186 x 309 mm * Hmotnost 3500 g	<b>17 024</b>	<b>20 599</b>	Novinka
	<b>CP-UNP-3041L10DA-P</b>	<b>4.0 Mpix venkovní PTZ IP kamera s IR přísvitom, PoE, WDR a kompresi H.265</b> 1/3" 4.0 Mpix CMOS snímací čip * WDR (120dB) * Auto Iris, Auto Focus * ICR filter (day&night), 3D DNR, AWB, AGC, BLC, HLC * ONVIF * Video komprese H.265 / H.264 / MJPEG * Rozlišení 4.0 Mpix (2560 x 1440) @ 25/30 sn./s. * Triple stream * Výkonný 30x optický a 16x digitální zoom * Objektiv 4.5 - 135 mm * Podpora Micro SD až 128 GB * Stupeň krytí IP66 * Vestavěný 2x alarm vstup a 1x alarm výstup * Automatické trasy a presety * 1 kanál audio vstup a 1 kanál audio výstup * Rotace 360° * Pokročilá detekce událostí (překročení čáry / vniknutí / zanechání či zmizení objektu / obličej) * Konzole na zeď je součástí * Vestavěný web server * CMS sw KVMS Pro * Mobilní aplikace CMOB * IR přísvit až 100 m * PoE (802.3at) * Barva bílo černá * Materiál kov + plast	<b>23 729</b>	<b>28 712</b>	

<b>Síťové videorekordéry (NVR)</b>					
Obrázek	Název	Popis	Konc.*	Konc. s DPH	Změna / poznámka
<b>4 kanály</b>					
	<b>CP-UNR-404T1-W (CP-UNR-404T1-W-V2)</b>	<b>Síťový videorekordér s WiFi</b> Pro správu až 4 IP kamer * Komprese H.264 / MJPEG Dual Stream * Datový tok max 80 Mbps. * Rozlišení na monitor až 1920x1080 * Podpora kamer až 5 Mpix. * Kompatibilní s hlavními značkami IP kamer * HDMI / VGA výstup * ONVIF 2.4 * 1 x SATA HDD, max. kapacita 4 TB * 2 x USB 2.0 * Web server * Mobilní aplikace CMOB * CMS software KVMS Pro * Rozměry 260 x 245 x 48 mm * WiFi * Napájení DC12V/2A (zdroj součástí)	<b>5 782</b>	<b>6 996</b>	Výprodej
	<b>CP-VNR-3104</b>	<b>Síťový videorekordér 4K s PoE</b> Pro správu až 4 IP kamer * Komprese H.265 / H.264 Dual Stream * Max. 40 Mbps přichází / 48 Mbps odchází datový tok * Náhled, přehrávání a nahrávání až 4K * Rozlišení na monitor až 8.0 Mpix. * Kompatibilní s hlavními značkami IP kamer * HDMI / VGA výstup * ONVIF 2.4 * 1 x audio vstup RCA * Dual-core CPU * 1 x SATA HDD, max. kapacita 8 TB * 2 x USB 2.0 * Vestavěný web server * Mobilní aplikace IMOB * CMS software IVMS * Rozměry 260 x 250 x 45 mm * Napájení DC12V/2A (zdroj součástí) * Hmotnost 920 g (bez HDD)	<b>3 082</b>	<b>3 729</b>	Novinka
	<b>CP-UNR-4K2041-P4V2</b>	<b>Mini síťový videorekordér 4K s PoE</b> Pro správu až 4 IP kamer * Komprese H.265 / H.264 Dual Stream * Datový tok max 80 Mbps. pro nahrávání * Náhled a přehrávání kamer až do 8 Mpix. (přehrávání max. 1 kanál 8 Mpix nebo 4 kanály 1080p) * Rozlišení na monitor až 8 Mpix. * Kompatibilní s hlavními značkami IP kamer * HDMI / VGA výstup * ONVIF 2.4 * Inteligentní vyhledávání * Dvoucestné audio, 1 audio vstup a 1 audio výstup RCA * Dual-core CPU * 1 x SATA HDD, max. kapacita 6 TB * 2 x USB 2.0 * Vestavěný web server * Aplikace CMOB pro mobilní telefony * CMS software KVMS Pro * Rozměry 260 x 230 x 48 mm * Podporuje PoE - integrovaný PoE napájecí switch pro 4 kamery * Napájení DC48V/1.25A (zdroj součástí)	<b>4 566</b>	<b>5 525</b>	
	<b>CP-VNR-3104-4P</b>	<b>Síťový videorekordér 4K s PoE</b> Pro správu až 4 IP kamer * Komprese H.265 / H.264 Dual Stream * Max. 40 Mbps přichází / 64 Mbps odchází datový tok * Náhled, přehrávání a nahrávání až 4K * Rozlišení na monitor až 8.0 Mpix. * Kompatibilní s hlavními značkami IP kamer * HDMI / VGA výstup * ONVIF 2.4 * Dvoucestné audio, 1 x audio vstup / 1 x audio výstup RCA * Dual-core CPU * 1 x SATA HDD, max. kapacita 8 TB * 3 x USB 2.0 * Vestavěný web server * Mobilní aplikace IMOB * CMS software IVMS * Rozměry 260 x 250 x 45 mm * 4 alarm vstup a 1 alarm výstup * Podporuje PoE - integrovaný PoE napájecí switch pro 4 kamery * Napájení DC48V/1.35A (zdroj součástí) * Hmotnost 1100 g (bez HDD)	<b>5 093</b>	<b>6 162</b>	
	<b>CP-UNR-404T2</b>	<b>Síťový videorekordér</b> Pro správu až 4 IP kamer * Komprese H.264 / MJPEG Dual Stream * Datový tok max 200 Mbps. z toho 128 Mbps. pro nahrávání * Rozlišení na monitor až 5 Mpix. * Kompatibilní s hlavními značkami IP kamer * HDMI / VGA výstup * ONVIF 2.3 * Přehrávání všech kanálů synchronizované, inteligentní vyhledávání * Dvoucestné audio, 1 audio vstup a 1 audio výstup RCA * Dual-core CPU * 2 x SATA HDD, max. kapacita 8 TB * 2 x USB 2.0 * Vestavěný web server * Aplikace CMOB pro mobilní telefony * CMS software KVMS Pro * Rozměry 375 x 285 x 50 mm * 4 alarm vstup a 2 alarm výstup * Napájení DC12V/4A (zdroj součástí)	<b>4 479</b>	<b>5 419</b>	Výprodej
<b>8 kanálů</b>					
	<b>CP-UNR-C1081-H</b>	<b>Síťový videorekordér</b> Pro správu až 8 IP kamer * Komprese H.265 / H.264 / MJPEG Dual Stream * Datový tok max 40 (přichází) / 20 (odchází) Mbps. * Náhled a přehrávání kamer až 6 Mpix. * Rozlišení na monitor až 6 Mpix. * Kompatibilní s hlavními značkami IP kamer * HDMI / VGA výstup * ONVIF 2.4 * Inteligentní vyhledávání * Dual-core CPU * 1 x SATA HDD, max. kapacita 4 TB * 2 x USB 2.0 * Vestavěný web server * Aplikace CMOB pro mobilní telefony * CMS software KVMS Pro * Rozměry 197 x 197 x 42 mm * Napájení DC12V/1.5A (zdroj součástí) * Hmotnost 500 g (bez HDD)	<b>3 168</b>	<b>3 833</b>	
	<b>CP-UNR-4K4082-V2</b>	<b>Síťový videorekordér 4K</b> Pro správu až 8 IP kamer * Komprese H.265 / H.264 Dual Stream * Datový tok max 200 Mbps. * Náhled a přehrávání kamer až 8 Mpix. * Rozlišení na monitor až 8 Mpix. * Kompatibilní s hlavními značkami IP kamer * HDMI / VGA výstup * ONVIF 2.4 * Inteligentní vyhledávání * Dvoucestné audio, 1 audio vstup a 1 audio výstup RCA * Dual-core CPU * 2 x SATA HDD, max. kapacita 12 TB * 2 x USB 2.0 (1 x USB 3.0) * Vestavěný web server * Aplikace CMOB pro mobilní telefony * CMS software KVMS Pro * Rozměry 375 x 282 x 56 mm * 4 alarm vstup a 1 alarm výstup * Napájení DC12V/4A (zdroj součástí)	<b>5 463</b>	<b>6 610</b>	
	<b>CP-UNR-4K4082-P8V2</b>	<b>Síťový videorekordér 4K s PoE</b> Pro správu až 8 IP kamer * Komprese H.265 / H.264 Dual Stream * Datový tok max 200 Mbps. * Náhled a přehrávání kamer až 8 Mpix. * Rozlišení na monitor až 8 Mpix. * Kompatibilní s hlavními značkami IP kamer * HDMI / VGA výstup * ONVIF 2.4 * Inteligentní vyhledávání * Dvoucestné audio, 1 audio vstup a 1 audio výstup RCA * Dual-core CPU * 2 x SATA HDD, max. kapacita 12 TB * 2 x USB 2.0 (1 x USB 3.0) * Vestavěný web server * Aplikace CMOB pro mobilní telefony * CMS software KVMS Pro * Rozměry 375 x 282 x 56 mm * 4 alarm vstup a 1 alarm výstup * Podporuje PoE - integrovaný PoE napájecí switch pro 8 kamer * Napájení DC48V/2.2A (zdroj součástí) * Hmotnost 2300 g (bez HDD)	<b>8 521</b>	<b>10 311</b>	Novinka
	<b>CP-VNR-3108</b>	<b>Síťový videorekordér 4K</b> Pro správu až 8 IP kamer * Komprese H.265 / H.264 Dual Stream * Max. 48 Mbps přichází / odchází datový tok * Náhled, přehrávání a nahrávání kamer až 8 Mpix. * Rozlišení na monitor až 8 Mpix. * Kompatibilní s hlavními značkami IP kamer * HDMI / VGA výstup * ONVIF 2.4 * Dvoucestné audio, 1 x audio vstup / 1 x audio výstup RCA * Dual-core CPU * 1 x SATA HDD, max. kapacita 8 TB * 2 x USB 2.0 * Vestavěný web server * Mobilní aplikace IMOB * CMS software IVMS * Rozměry 260 x 250 x 45 mm * Napájení DC12V/2A (zdroj součástí) * Hmotnost 914 g (bez HDD)	<b>3 467</b>	<b>4 195</b>	Změna ceny
	<b>CP-VNR-3108-8P</b>	<b>Síťový videorekordér 4K s PoE</b> Pro správu až 8 IP kamer * Komprese H.265 / H.264 Dual Stream * Max. 60 Mbps přichází / 64 Mbps odchází datový tok * Náhled, přehrávání a nahrávání až 4K * Rozlišení na monitor až 8.0 Mpix. * Kompatibilní s hlavními značkami IP kamer * HDMI / VGA výstup * ONVIF 2.4 * Dvoucestné audio, 1 x audio vstup / 1 x audio výstup RCA * Dual-core CPU * 1 x SATA HDD, max. kapacita 8 TB * 3 x USB 2.0 * Vestavěný web server * Mobilní aplikace IMOB * CMS software IVMS * Rozměry 260 x 250 x 45 mm * 4 alarm vstup a 1 alarm výstup * Podporuje PoE - integrovaný PoE napájecí switch pro 8 kamer * Napájení DC48V/1.875A (zdroj součástí) * Hmotnost 1130 g (bez HDD)	<b>6 296</b>	<b>7 618</b>	
<b>16 kanálů</b>					
	<b>CP-UNR-416T1</b>	<b>Síťový videorekordér</b> Pro správu až 16 IP kamer * Komprese H.264 / MJPEG Dual Stream * Datový tok max 80 Mbps. * Rozlišení na monitor až 5 Mpix. * Kompatibilní s hlavními značkami IP kamer * HDMI / VGA výstup * ONVIF 2.3 * Inteligentní vyhledávání * Dvoucestné audio, 1 audio vstup a 1 audio výstup RCA * Dual-core CPU * 1 x SATA HDD, max. kapacita 4 TB * 2 x USB 2.0 * Vestavěný web server * Aplikace CMOB pro mobilní telefony * CMS software KVMS Pro * Rozměry 325 x 240 x 45 mm * Napájení DC12V/2A (zdroj součástí)	<b>3 752</b>	<b>4 540</b>	Výprodej
	<b>CP-UNR-4K4162-V2</b>	<b>Síťový videorekordér 4K</b> Pro správu až 16 IP kamer * Komprese H.265 / H.264 Dual Stream * Datový tok max 200 Mbps. * Náhled a přehrávání kamer až 8 Mpix. * Rozlišení na monitor až 8 Mpix. * Kompatibilní s hlavními značkami IP kamer * HDMI / VGA výstup * ONVIF 2.4 * Inteligentní vyhledávání * Dvoucestné audio, 1 audio vstup a 1 audio výstup RCA * Dual-core CPU * 2 x SATA HDD, max. kapacita 12 TB * 2 x USB 2.0 (1 x USB 3.0) * Vestavěný web server * Aplikace CMOB pro mobilní telefony * CMS software KVMS Pro * Rozměry 375 x 282 x 56 mm * 4 alarm vstup a 1 alarm výstup * Napájení DC12V/4A (zdroj součástí)	<b>6 111</b>	<b>7 394</b>	Novinka
	<b>CP-VNR-3216</b>	<b>Síťový videorekordér 4K</b> Pro správu až 16 IP kamer * Komprese H.265 / H.264 Dual Stream * Max. 160 Mbps přichází / 320 Mbps odchází datový tok * Náhled, přehrávání a nahrávání kamer až 12 Mpix. * Rozlišení na monitor až 8 Mpix. * Kompatibilní s hlavními značkami IP kamer * HDMI / VGA výstup * ONVIF 2.4 * Dvoucestné audio, 1 x audio vstup / 1 x audio výstup RCA * Dual-core CPU * 2 x SATA HDD, max. kapacita 16 TB * 3 x USB 2.0 (1 x USB 3.0) * 1 x RS485 / 2 x RJ45 * Vestavěný web server * Mobilní aplikace IMOB * CMS software IVMS * Rozměry 380 x 315 x 46 mm * 8 x alarm vstup / 2 x alarm výstup * Napájení DC12V (zdroj součástí) * Hmotnost 2480 g (bez HDD) * Podpora analytických funkcí kamer a vyhledávání na jejich základě	<b>7 037</b>	<b>8 515</b>	

	<b>CP-UNR-4K4162-P16V2</b>	<b>Síťový videorekordér 4K s PoE</b> Pro správu až 16 IP kamer * Komprese H.265 / H.264 Dual Stream * Datový tok max 200 Mbps. * Náhled a přehrávání kamer až 8 Mpix * Rozlišení na monitor až 8 Mpix. * Kompatibilní s hlavními značkami IP kamer * HDMI / VGA výstup * ONVIF 2.4 * Inteligentní vyhledávání * Dvoustupňové audio, 1 audio vstup a 1 audio výstup RCA * Dual-core CPU * 2 x SATA HDD, max. kapacita 12 TB * 2 x USB 2.0 (1 x USB 3.0) * Vestavěný web server * Aplikace CMOB pro mobilní telefony * CMS software KVMS Pro * Rozměry 375 x 328 x 53 mm * 4 alarm vstup a 2 alarm výstup * Integrovaný PoE napájecí switch pro 16 kamer * Napájení AC100V-240V, 50-60 Hz	<b>15 314</b>	<b>18 530</b>	
<b>32 kanálů</b>					
	<b>CP-UNR-4K4322-V2</b>	<b>Síťový videorekordér 4K</b> Pro správu až 32 IP kamer * Komprese H.265 / H.264 Dual Stream * Datový tok pro nahrávání max. 200 Mbps. * Rozlišení na monitor a přehrávání záznamu až 8 Mpix. * Kompatibilní s hlavními značkami IP kamer * HDMI / VGA výstup * ONVIF 2.4 * Inteligentní vyhledávání * Dvoustupňové audio, 1 x audio vstup a 1 x audio výstup RCA * Dual-core CPU * 2 x SATA HDD, max. kapacita 12 TB * 2 x USB (1 x 2.0 a 1 x 3.0) * Vestavěný web server * Aplikace CMOB pro mobilní telefony * CMS software KVMS Pro * Rozměry 375 x 282 x 56 mm * 4 x alarm vstup a 2 x alarm výstup * Hmotnost 1600 g (bez HDD) * Napájení DC12V/4A (zdroj součástí)	<b>7 545</b>	<b>9 129</b>	<b>Novinka</b>
	<b>CP-VNR-3232</b>	<b>Síťový videorekordér 4K</b> Pro správu až 32 IP kamer * Komprese H.265 / H.264 Dual Stream * Max. 160 Mbps přichází / 320 Mbps odchází datový tok * Náhled, přehrávání a nahrávání kamer až 12 Mpix. * Rozlišení na monitor až 8 Mpix. * Kompatibilní s hlavními značkami IP kamer * HDMI / VGA výstup * ONVIF 2.4 * Dvoustupňové audio, 1 x audio vstup / 1 x audio výstup RCA * Dual-core CPU * 2 x SATA HDD, max. kapacita 16 TB * 3 x USB 2.0 (1 x USB 3.0) * 1 x RS485 / 2 x RJ45 * Vestavěný web server * Mobilní aplikace IMOB * CMS software IVMS * Rozměry 380 x 315 x 46 mm * 8 x alarm vstup / 2 x alarm výstup * Napájení DC12V (zdroj součástí) * Hmotnost 2480 g (bez HDD) * Podpora analytických funkcí kamer a vyhledávání na jejich základě	<b>7 130</b>	<b>8 627</b>	

<b>Domovní videotelefony</b>					
Obrázek	Název	Popis	Konc.*	Konc. s DPH	Změna / pozice
	<b>CP-PVK-70TH</b>	<b>Domovní videotelefon</b> 7" TFT-LCD barevný displej * Ultra tenká vnitřní jednotka * Provedení "hands free" * Dotyková klávesnice * Venkovní jednotka s kamerou rozlišení 700 TVL včetně nočního IR přísvitů * Snadná instalace, 4 drátový vodič * Podpora dveřního zámku * Video intercom * Antivandal a voděodolná venkovní jednotka včetně krytu proti dešti * Funkce "nevrušovat" * Přizpůsobení barev obrazu * Rozměry venkovní jednotky 124 x 40 x 25 mm * Lze připojit celkem až 4 vnitřní / 2 venkovní jednotky do systému * 1 CCTV vstup	<b>3 793</b>	<b>4 590</b>	
	<b>CP-UNB-C22</b>	<b>IP dveřní kamerová jednotka</b> 1 x tlačítko zvonku * Kamera 1.3 Mpix s IR LED přísvitěm * Materiál plast, barva bílá, bez jmenovky * Komprese H.264 * Web server, komunikace TCP/IP * Možnost nahrání zprávy * Stupeň krytí IP43 * Podpora dveřního zámku * Úhel záběru D: 95° * Podpora aplikace CMOB (při použití i vnitřní jednotky) * Napájení DC12V/0.4A * Rozměry 141 x 100 x 17 mm * Spotřeba do 1W (stand-by) až max. 10W (v provozu) * Provozní teplota -10°C až 55°C	<b>4 921</b>	<b>5 954</b>	
	<b>CP-UNB-CM352</b>	<b>IP vnitřní videomonitor</b> 7" barevný dotykový LCD displej * Materiál plast, barva černá * Komprese H.264 * Komunikace TCP/IP * Dotyková tlačítka * Podpora SD karty * Podpora více dveřních jednotek a IP kamer * Záznam snímků nebo videa * Interkom v rámci více monitorů (max. 6) * 1x RJ45 * Ovládání dveřního zámku * Napájení DC12V/0.6A * Rozměry 220 x 153 x 23mm * Spotřeba do 1W (stand-by) až max. 10W (v provozu)	<b>7 377</b>	<b>8 926</b>	
	<b>CP-UNB-RM352</b>	<b>IP vnitřní videomonitor</b> 7" barevný dotykový LCD displej * Materiál plast, barva bílá * Komprese H.264 * Komunikace TCP/IP * Mechanická tlačítka * Podpora SD karty * Podpora více dveřních jednotek a IP kamer * Zanechání zprávy * Interkom v rámci více monitorů * 1x RJ45 * Ovládání dveřního zámku * Napájení DC12V/0.5A * Rozměry 220 x 153 x 23mm * Spotřeba do 1W (stand-by) až max. 6W (v provozu) * Podpora alarmu (8x)	<b>7 069</b>	<b>8 553</b>	
	<b>CP-UNB-CP21M</b>	<b>IP dveřní kamerová jednotka</b> Numerická klávesnice pro přímou volbu * Kamera 1.3 Mpix s IR LED přísvitěm * Materiál kov, barva nerez, bez jmenovky * Komprese H.264 * Web server, komunikace TCP/IP * Možnost nahrání zprávy * Stupeň krytí IP54 * Podpora dveřního zámku * Úhel záběru D: 95° * Podpora aplikace CMOB (při použití i vnitřní jednotky) * Napájení DC12V/2A * Rozměry 376 x 151 x 60mm * Hmotnost 1600 g * Spotřeba do 1W (stand-by) až max. 10W (v provozu) * Provozní teplota -20°C až 60°C * Vnitřní paměť 128 MB * Čtečka RFID	<b>13 710</b>	<b>16 589</b>	

<b>Příslušenství CCTV + ostatní</b>					
Obrázek	Název	Popis	Konc.*	Konc. s DPH	Změna / pozice
<b>Konektory a spojky</b>					
	<b>Napájecí kabel (CP-PR-01)</b>	DC kabel s 5.5 x 2.1 mm konektorem, délka cca 15 cm.	<b>15</b>	<b>18</b>	
	<b>Napájecí konektor - samice (CP-PR-02)</b>	DC 5.5 x 2.1 mm zdíčka napájení (pro CCTV kamery a jiné použití) se šroubovací svorkovnicí.	<b>17</b>	<b>21</b>	
	<b>Napájecí konektor - samec (CP-PR-03)</b>	DC 5.5 x 2.1 mm konektor napájení (pro CCTV kamery a jiné použití) se šroubovací svorkovnicí.	<b>16</b>	<b>19</b>	
	<b>BNC konektor (CP-PR-08)</b>	BNC konektor pro koaxiální kabel se šroubkem. Celokovové provedení.	<b>23</b>	<b>28</b>	
	<b>BNC - BNC spojka (CP-PR-09)</b>	Oboustranná spojka na BNC konektor. Slouží k jednoduchému prodloužení koaxiálního kabelu.	<b>15</b>	<b>18</b>	
	<b>RCA - RCA spojka (CP-PR-85)</b>	Oboustranná spojka na RCA konektor. Slouží k jednoduchému spojení RCA konektorů (samic).	<b>40</b>	<b>49</b>	
<b>Mikrofony</b>					
	<b>Mini mikrofon pro CCTV (CP-PR-25)</b>	Miniaturní mikrofon pro CCTV (především pro kamery), tištěný spoj, napájení DC 6 - 12 V, bez konektorů.	<b>89</b>	<b>108</b>	
	<b>Mini mikrofon pro CCTV (CP-PR-26)</b>	Mini mikrofon pro CCTV (DVR, kamery), vysoká citlivost a přesnost, napájení DC 6 - 12 V, včetně konektorů (1 DC vstup, 1 DC výstup, 1 RCA audio výstup), skrytá instalace, 5 - 50 čtverečních metrů.	<b>146</b>	<b>177</b>	
	<b>Mikrofon pro CCTV (CP-PR-27)</b>	Mikrofon pro CCTV (DVR, kamery), AGC funkce (automatická kontrola zesílení), napájení DC 6 - 12 V, bez konektorů, až 80 čtverečních metrů.	<b>196</b>	<b>237</b>	
	<b>Mikrofon pro CCTV (CP-PR-28)</b>	Mikrofon pro CCTV (DVR, kamery), čistý zvuk, AGC funkce (automatická kontrola zesílení), volitelná citlivost, napájení DC 6 - 12 V, včetně konektorů (1 DC vstup, 1 RCA audio výstup), až 80 čtverečních metrů.	<b>278</b>	<b>336</b>	
	<b>CP-UA-M100 mikrofon pro CCTV (CP-PR-80)</b>	Vysoce citlivý elektretový kondenzátorový mikrofon s čistým zvukem vhodný ke kamerovým systémům, záběr zvuku až 100 čtverečních metrů, automatická regulace hlasitosti ALC, vestavěný předzesilovač, redukce šumu, možnost paralelního zapojení více mikrofonů, citlivost -30 dB, frekvenční rozsah 20 Hz až 20 kHz, impedance 600 ohmů, napájení DC 9 - 18 V, odběr pouze 50 mA, připojení 2x cinch audio + 1x jack napájení, barva bílá + stříbrná, provedení plast, provozní teplota -25 až 70°C, rozměry 80 x 80 x 22 mm, hmotnost 60 g.	<b>1 431</b>	<b>1 732</b>	
	<b>Mikrofon pro CCTV (CP-PR-84)</b>	Mikrofon pro CCTV (DVR, kamery), AGC funkce (automatická regulace zisku), nastavitelná citlivost, napájení DC 6 - 12 V, odběr 12 mA, frekvenční rozsah 200 Hz - 10 kHz, výstupní impedance 600 ohmů, oblast záběru až 100 metrů čtverečních, včetně konektorů (1x DC vstup, 1x DC výstup, 1x cinch audio výstup). Provedení kov - hliník, rozměry 50 x 45 x 18 mm, hmotnost 67 g.	<b>316</b>	<b>382</b>	
<b>Montážní nástavce a držáky</b>					
	<b>CP-HB55HF-TU (CP-PR-14)</b>	Kamerový kryt výklopný 230 V, kovový, s vyhříváním a ventilátorem, běžové provedení, bez konzole. Určen pro boxové kamery.	<b>735</b>	<b>889</b>	



	<b>Držák kamerových krytů GL210W (CP-PR-15)</b>	Konzole pro kryty GL, použitelná i pro CP-HB55HF-TU, vnitřní vedení kabelů, nosnost 10 kg, na zeď, béžový.	220	266	
	<b>Přídavný montážní nástavec (CP-PR-40)</b>	Materiál hliník * Rozměry: $\phi$ 90mm x 34mm * Hmotnost 300 g * Nosnost 1.0 Kg * Barva bílá * Určeno pro modely: CP-UNC-TA20L3S-V2, CP-UVC-TA40L2M, CP-UNC-TS25ML3, CP-UNC-TS41ML3, CP-UNC-TA51L3-DS, CP-UNC-T41L3C-MW, CP-USC-TA50L3-DS-V2, CP-USC-TA24L3-DS, CP-UNC-TA21L3 apod.	346	419	Změna ceny
	<b>Přídavný montážní nástavec otevřený (CP-PR-41)</b>	Materiál hliník * Rozměry: $\phi$ 110mm x 32mm * Hmotnost 300 g * Nosnost 1.0 Kg * Barva bílá * Určeno pro modely: CP-UNC-DA20L3S-V2, CP-UNC-VD4K081L3-VM, CP-UNC-VD41L3E-VMD, CP-UNC-EE51C-MD, CP-UNC-DA51L3-DS, CP-UNC-VA51L3-MDS, IPC-HDBW1435EP-W apod.	346	419	Změna ceny
	<b>Přídavný montážní nástavec otevřený (CP-PR-42)</b>	Materiál hliník * Rozměry: $\phi$ 122mm x 32mm * Hmotnost 300 g * Nosnost 1.0 Kg * Barva bílá * Určeno pro modely: CP-UVC-VA10FL3, CP-UNC-VB30ZL3-VM, CP-UNC-VB20FL3-VMD, CP-UNC-VB41ZL3-VMD, CP-UNC-DS25ZPL3-M, CP-UNC-DS41ZPL3-M, CP-UNC-VA40ZL3-2712, CP-UNC-VB51ZL3-VMD, CP-UNC-VC21L5-VMD apod.	353	427	Změna ceny
	<b>Přídavná montážní propojovací krabice (CP-PR-43)</b>	Materiál hliník * Rozměry: 134mm x 134mm x 55mm * Hmotnost 600 g * Nosnost 3.0 Kg * Barva bílá * Určeno pro modely: CP-UNC-TD41L4E-MD, CP-UNC-DS25ML3, CP-UNC-DS41ML3, CP-UNC-DD61L5CE-MD, CP-UNC-TD61L4E-MD, CP-VCG-SD10FL4, CP-VCG-V13FL4, CP-UNC-TD4K081L4E-MD apod.	733	887	Změna ceny
	<b>Přídavná montážní propojovací krabice (CP-PR-44)</b>	Materiál hliník * Rozměry: 134mm x 134mm x 55mm * Hmotnost 600 g * Nosnost 3.0 Kg * Barva bílá * Určeno pro modely: CP-UNC-TA20L3S-V2, CP-UVC-TB10FL6, CP-UNC-DA20L3S-V2, CP-UNC-TS25ML3, CP-UNC-TS41ML3, CP-VCG-SD10L2, CP-USC-DA13L2, CP-VCG-ST24FL5, CP-VCG-T13FL5, CP-VCG-ST10FL5, CP-UVC-TA40L2M, CP-UNC-TS25ZML4-M, CP-UNC-TS41ZML4-M, CP-USC-TA24ZL6-DS, CP-USC-TA40ZR6-2712, CP-UNC-DA51L3-DS, CP-UNC-TA51L3-DS, CP-UNC-TB51ZL6-VMD, CP-UNC-TB41ZL6-VMD, CP-UNC-T41L3C-MW, CP-USC-TA50L3-DS-V2, CP-USC-TA24L3-DS, CP-UNC-TA21L3, CP-UNC-TB41ZL6-VMD apod.	733	887	Změna ceny
	<b>Přídavná montážní propojovací krabice (CP-PR-45)</b>	Materiál hliník * Rozměry: 134mm x 134mm x 55mm * Hmotnost 600 g * Nosnost 3.0 Kg * Barva bílá * Určeno pro modely: CP-UNC-DA20L3S-V2, CP-UVC-VA10FL3, CP-UNC-VB30ZL3-VM, CP-UNC-VB20FL3-VMD, CP-UNC-VD4K081L3-VM, CP-UNC-VD41L3E-VMD, CP-UNC-EE51C-MD, CP-UNC-DS25ZPL3-M, CP-UNC-DS41ZPL3-M, CP-USC-VA40ZL3-2712, CP-UNC-VB51ZL3-VMD, CP-UNC-VC21L5-VMD apod.	733	887	Změna ceny
	<b>Přídavný montážní nástavec otevřený (CP-PR-46)</b>	Materiál hliník * Rozměry: $\phi$ 97mm x 33.5mm * Hmotnost 160 g * Nosnost 1.0 Kg * Barva bílá * Určeno pro modely: CP-UNC-DS25ML3, CP-UNC-DS41ML3 apod.	368	445	Změna ceny
	<b>Držák PTZ kamer (nástavců) na sloup (CP-PR-52)</b>	Materiál hliník + kovové doplňky * Rozměry: 130mm x 170mm x 45mm * Hmotnost 1000 g * Nosnost 10 Kg * Barva bílá * Určeno pro modely fad: CP-UAP-, CP-UNP-, CP-UVP- apod.	932	1 128	Změna ceny
	<b>Konzole PTZ kamer na strop (CP-PR-53)</b>	Materiál hliník * Rozměry: 134mm x 236mm * Hmotnost 900 g * Nosnost 7 Kg * Barva bílá * Určeno pro modely fad: CP-UAP-, CP-UNP-, CP-UVP- apod. Nutno použít i CP-PR-57 nebo CP-PR-58 pro úchyt kamery * Možnost prodloužení pomocí nástavce CP-PR-55 nebo CP-PR-56.	819	991	
	<b>Přídavný montážní nástavec otevřený (CP-PR-54)</b>	Materiál hliník * Rozměry: $\phi$ 90mm x 34mm * Hmotnost 140 g * Nosnost 1.0 Kg * Barva bílá * Určeno pro modely: CP-UVC-TB10FL6, CP-UNC-TB41ZL6-VMD, CP-UNC-TS25ZML4-M, CP-UNC-TS41ZML4-M, CP-USC-TA24ZL6-DS, CP-USC-TA40ZR6-2712, CP-UNC-TB51ZL6-VMD, CP-USC-DA50L2-DS, CP-UNC-TB41ZL6-VMD apod.	346	419	Změna ceny
	<b>Montážní nástavec pro PTZ kamery pro stropní konzoli (CP-PR-55)</b>	Materiál hliník * Rozměry: $\phi$ 53mm x 220mm (včetně závitů, čistá délka 200mm) * Hmotnost 510 g * Nosnost 7 Kg * Barva bílá * Určeno pro modely fad: CP-UAP-, CP-UNP-, CP-UVP- apod. ve spojení se stropní konzolí CP-PR-53 a adaptérem CP-PR-57 nebo CP-PR-58.	425	514	
	<b>Montážní nástavec pro PTZ kamery pro stropní konzoli (CP-PR-56)</b>	Materiál hliník * Rozměry: $\phi$ 53mm x 420mm (včetně závitů, čistá délka 400mm) * Hmotnost 1000 g * Nosnost 7 Kg * Barva bílá * Určeno pro modely fad: CP-UAP-, CP-UNP-, CP-UVP- apod. ve spojení se stropní konzolí CP-PR-53 a adaptérem CP-PR-57 nebo CP-PR-58.	850	1 029	
	<b>Montážní adaptér pro PTZ kamery pro stropní konzoli (CP-PR-57)</b>	Materiál hliník * Rozměry: $\phi$ 60mm x 52mm * Hmotnost 250 g * Barva bílá * Určeno pro modely fad: CP-UNP-, CP-UVP- apod. ve spojení se stropní konzolí CP-PR-53 a případně nástavci CP-PR-55 nebo CP-PR-56.	375	454	
	<b>Montážní adaptér pro PTZ kamery pro stropní konzoli (CP-PR-58)</b>	Materiál hliník * Rozměry: $\phi$ 60mm x 48mm * Hmotnost 230 g * Barva bílá * Určeno pro modely fad: CP-UAP-, CP-UNP- apod. ve spojení se stropní konzolí CP-PR-53 a případně nástavci CP-PR-55 nebo CP-PR-56.	375	454	
	<b>Držák na zeď pro box kamery (CP-PR-60)</b>	Materiál hliník * Rozměry: 58mm x 88mm x 191mm * Hmotnost 240 g * Nosnost 1.0 Kg * Barva bílá * Určeno pro modely: CP-UNC-TA20L5S-V2 apod.	419	507	
	<b>Instalační krabice pro CP-UNB-C22 (CP-PR-61)</b>	Zápusťná instalační krabice pro venkovní jednotku CP-UNB-C22 * Materiál PVC * Rozměry: 82mm x 82mm x 50mm * Barva tmavě šedá	88	106	
	<b>Držák na zeď pro dome kamery (CP-PR-62)</b>	Materiál hliník * Rozměry: 127mm x 80mm x 168mm * Hmotnost 570 g * Nosnost 1.0 Kg * Barva bílá * Určeno pro modely: CP-UNC-DA20L3S-V2, CP-UVC-VA10FL3, CP-UNC-VB30ZL3-VM, CP-UNC-VB20FL3-VMD, CP-UNC-EE51C-MD, CP-UNC-VD4K081L3-VM, CP-UNC-DS25ZPL3-M, CP-UNC-DS41ZPL3-M, CP-UNC-VB41ZL3-VMD, CP-USC-VA40ZL3-2712, CP-UNC-DA51L3-DS, CP-UNC-VA51L3-MDS, CP-UNC-VB51ZL3-VMD, CP-UNC-VC21L5-VMD, IPC-HDBW1435EP-W apod.	429	519	Změna ceny
	<b>Držák na zeď pro dome kamery (CP-PR-63)</b>	Materiál hliník * Rozměry: 127mm x 80mm x 168mm * Hmotnost 570 g * Nosnost 1.0 Kg * Barva bílá * Určeno pro modely: CP-UNC-DS25ML3, CP-UNC-DS41ML3, CP-UNC-DD61L5CE-MD apod.	429	519	Změna ceny
	<b>Držák PTZ kamer (nástavců) na roh (CP-PR-64)</b>	Materiál hliník + kovové doplňky * Rozměry: 243mm x 170mm x 138mm * Hmotnost 1700 g * Nosnost 10 Kg * Barva bílá * Určeno pro modely fad: CP-UAP-, CP-UNP-, CP-UVP- apod.	932	1 128	Změna ceny
	<b>Instalační krabice pro CP-UNB-CP21M (CP-PR-65)</b>	Zápusťná instalační krabice pro venkovní panel CP-UNB-CP21M * Rozměry: 361mm x 134mm x 60mm * Hmotnost 800 g *	550	666	
	<b>CP-JB-B220A Přídavný montážní nástavec (CP-PR-69)</b>	Materiál kov * Rozměry: $\phi$ cca 93 x 43 mm * Hmotnost 161 g * Nosnost 1.0 Kg * Barva tmavě šedá * Určeno pro model: CP-L4C-DX40L2.	310	375	
	<b>CP-JB-B170 Přídavný montážní nástavec (CP-PR-70)</b>	Materiál kov * Rozměry: $\phi$ cca 120 x 55 mm * Hmotnost 370 g * Nosnost 2.0 Kg * Barva tmavě šedá * Určeno pro model: CP-L4C-DX40FL3.	310	375	
	<b>CP-JB-B200 Přídavný montážní nástavec (CP-PR-71)</b>	Materiál kov * Rozměry: $\phi$ cca 120 x 41 mm * Hmotnost 220 g * Nosnost 2.0 Kg * Barva tmavě šedá * Určeno pro model: CP-L4C-TX40FL4.	310	375	
	<b>Přídavná montážní propojovací krabice (CP-PR-72)</b>	Materiál hliník * Rozměry: 93mm x 93mm x 43mm * Hmotnost 220 g * Barva bílá * Určeno pro modely: CP-VNC-T21R3-V2, CP-VNC-T41R3-V2-0400, CP-VNC-T41R3M-D-0360 apod.	325	393	Změna ceny
	<b>Přídavná montážní propojovací krabice (CP-PR-73)</b>	Materiál hliník * Rozměry: 125mm x 125mm x 55mm * Hmotnost 750 g * Barva bílá * Určeno pro modely: CP-VNC-T41ZR3-MD, CP-VNC-T4KZR5-VMD-V2 apod.	584	707	

	<b>Držák kamer na sloup (CP-PR-74)</b>	Materiál hliník a ocel * Rozměry: 99mm x 90mm x 38mm * Hmotnost 140 g * Barva bílá * Určeno pro modely: CP-VNC-T21R3-V2, CP-VNC-T41R3-D, CP-VNC-T41ZR3-MD, CP-VNC-T4KZR5-VMD-V2 apod.	272	329	
	<b>Průchodka / spojka (CP-PR-75)</b>	Materiál plast * Rozměry: $\phi$ 37mm x 46mm * IP66 * Hmotnost 26 g * Barva šedá * Určeno pro modely: CP-PR-72, CP-PR-73, CP-PR-76, CP-PR-77, CP-PR-78, CP-PR-79 apod.	54	65	
	<b>Přídavný montážní nástavec otevřený (CP-PR-76)</b>	Materiál hliník * Rozměry: $\phi$ 107mm x 36mm * Hmotnost 180 g * Barva bílá * Určeno pro modely: CP-VNC-V21L3, CP-VNC-V41R3-V2 apod.	264	320	
	<b>Přídavný montážní nástavec (CP-PR-77)</b>	Materiál hliník * Rozměry: $\phi$ 145mm x 40mm * Hmotnost 280 g * Barva bílá * Určeno pro modely: CP-VNC-V41ZR3-MD, CP-VNC-V4KZR3-VMD-V2 apod.	285	345	
	<b>Držák na zeď pro dome kamery (CP-PR-78)</b>	Materiál hliník * Rozměry: 126mm x 126mm x 255mm * Hmotnost 1020 g * Barva bílá * Určeno pro modely: CP-VNC-V41ZR3-MD, CP-VNC-V4KZR3-VMD-V2 apod.	736	890	
	<b>Držák na zeď pro dome kamery (CP-PR-79)</b>	Materiál hliník * Rozměry: 125mm x 125mm x 240mm * Hmotnost 1020 g * Barva bílá * Určeno pro modely: CP-VNC-V21L3, CP-VNC-V41R3-V2 apod.	736	890	
	<b>Přídavný montážní nástavec (CP-PR-81)</b>	Materiál hliník * Rozměry: $\phi$ 124mm x 41mm * Hmotnost 350 g * Nosnost 3.0 Kg * Barva bílá * IP 66 * Určeno pro modely: CP-UNC-DD61L5CE-MD apod.	558	675	Změna ceny
	<b>Přídavný montážní nástavec otevřený (CP-PR-82)</b>	Materiál hliník * Rozměry: $\phi$ 161mm x 37mm * Hmotnost 480 g * Nosnost 3.0 Kg * Barva bílá * Určeno pro modely: CP-UNC-VE4K081ZL5E-VMD apod.	698	845	
	<b>Držák na zeď pro dome kamery (CP-PR-83)</b>	Materiál hliník * Rozměry: 230mm x 169mm x 113mm * Hmotnost 930 g * Nosnost 3.0 Kg * Barva bílá * Určeno pro modely: CP-UNC-VE4K081ZL5E-VMD apod.	987	1 194	
	<b>Držák na zeď pro dome kamery B245 (CP-PR-121)</b>	Materiál kov (hliník + plech) * Rozměry: 245mm x 160mm x 163mm * Hmotnost 950 g * Nosnost 3.0 Kg * Barva bílá * Určeno pro modely: CP-L4C-DC80ZL3-D apod.	636	769	Novinka
	<b>Přídavný montážní nástavec B320 (CP-PR-122)</b>	Materiál kov (hliník) * Rozměry: $\phi$ 138mm x 54mm * Hmotnost 530 g * Nosnost 3.0 Kg * Barva bílá - černá * Určeno pro modely: CP-L4C-TC80ZL6-D apod.	545	659	Novinka
	<b>Přídavný montážní nástavec B310 (CP-PR-123)</b>	Materiál kov (hliník) * Rozměry: $\phi$ 101mm x 52mm * Hmotnost 320 g * Nosnost 2.0 Kg * Barva bílá - černá * Určeno pro modely: CP-LNC-TK50L3-MW-0360, CP-LNC-TS50L4-M-0360 apod.	412	499	Novinka
	<b>Přídavný montážní nástavec B220AW (CP-PR-124)</b>	Materiál kov (hliník) * Rozměry: $\phi$ 93mm x 42mm * Hmotnost 160 g * Nosnost 2.0 Kg * Barva bílá * Určeno pro modely: CP-LNC-DS50L2-M-0280 apod.	320	387	Novinka
	<b>Přídavný montážní nástavec (CP-PR-126)</b>	Materiál hliník * Rozměry: $\phi$ 118mm x 41mm * Hmotnost 200 g * Barva bílá * Určeno pro modely: CP-VNC-D41R3-V2 apod.	288	349	Novinka
<b>Napájecí zdroje</b>					
	<b>Napájecí zdroj 12V/1A (CP-PR-20)</b>	Spínaný stabilizovaný napájecí zdroj pro CCTV kamery * Napájecí zdroj nejen pro kamery se standardním napájecím konektorem * Vstup 100 - 240V / 50 - 60Hz * Výstup 12V/1A * Kompaktní napájecí zdroj s konektorem 5.5 x 2.1 mm je vhodný nejen pro kamery z naší nabídky, ale můžete jej použít i pro napájení dalších zařízení * Dvou vodičové zapojení do zásuvky	146	177	
	<b>Napájecí zdroj 12V/2A (CP-PR-22)</b>	Spínaný stabilizovaný napájecí zdroj pro CCTV kamery * Napájecí zdroj nejen pro kamery se standardním napájecím konektorem * Vstup 100 - 240V / 50 - 60Hz * Výstup 12V/2A * Kompaktní napájecí zdroj s konektorem 5.5 x 2.1 mm je vhodný nejen pro kamery z naší nabídky, ale můžete jej použít i pro napájení dalších zařízení * Dvou vodičové zapojení do zásuvky	307	371	
	<b>Napájecí zdroj 12V/5A (CP-PR-23)</b>	Spínaný stabilizovaný napájecí zdroj pro CCTV kamery * Napájecí zdroj nejen pro kamery se standardním napájecím konektorem * Vstup 100 - 240V / 50 - 60Hz * Výstup 12V/5A * Kompaktní napájecí zdroj s konektorem 5.5 x 2.1 mm je vhodný nejen pro kamery z naší nabídky, ale můžete jej použít i pro napájení dalších zařízení * Třívodičové zapojení do zásuvky	501	606	
	<b>CP-DPS-MD50-12D (CP-PR-50)</b>	Napájecí zdroj, výstup 12V/5A * Volitelný výstup napětí 11.4 - 13.2 V * Výkon 60W * Provozní teplota - 20 až 40°C * Rozměry 156 x 103 x 47mm * Kovové provedení * LED indikace * Nepodporuje zapojení do zásuvky	368	445	
	<b>CP-DPS-MD100-12D (CP-PR-51)</b>	Napájecí zdroj, výstup 12V/10A * Volitelný výstup napětí 11.4 - 13.2 V * Výkon 120W * Provozní teplota - 20 až 40°C * Rozměry 187 x 103 x 52mm * Kovové provedení * LED indikace * Nepodporuje zapojení do zásuvky	430	520	
	<b>Pulsar PSDC05125T (CP-PR-105)</b>	Bezpečnostní zdroj pro nezávislé napájení 5 kamer * 5 napájecích kanálů * Dostatečná rezerva zdroje pro napájení jen čtyřkamerových systémů * Bezpečnostní zdroj s uzavřením na šroub * LED dioda signalizující funkčnost zdroje * 5 nezávislých výstupů (zkrat či porucha na jedné kameře neovlivní jinou) * Tavná pojistka 1A na každém kanálu, v případě využití jen 4 kanálů možno použít 1.2A pojistky * Vnější rozměry: 230 x 177 x 60 mm * Hmotnost: 1.3 Kg * Rozsah regulace výstupního napětí: 12V - 15V * Výstup napětí: 5x 1A (4x 1.2A v případě výměry pojistek) * Účinnost zdroje: 80 % * Napájení: 85V - 264V AC, 50Hz * Ochrany: zkrat (SCP), nadměrný odběr (OLP), přepětí (OVP) * Barva bílá	1 591	1 925	
	<b>Pulsar PSDC08128T (CP-PR-106)</b>	Bezpečnostní zdroj pro nezávislé napájení 8 kamer * 8 napájecích kanálů * Bezpečnostní zdroj s uzavřením na šroub * LED dioda signalizující funkčnost zdroje * 8 nezávislých výstupů (zkrat či porucha na jedné kameře neovlivní jinou) * Tavná pojistka 1A na každém kanálu * Vnější rozměry: 290 x 256 x 60 mm * Hmotnost: 1.8 Kg * Rozsah regulace výstupního napětí: 12V - 15V * Výstup napětí: 8x 1A * Účinnost zdroje: 83 % * Napájení: 176V - 264V AC, 50Hz * Ochrany: zkrat (SCP), nadměrný odběr (OLP), přepětí (OVP) * Barva bílá	1 837	2 223	
	<b>Pulsar PSDC161216T (CP-PR-107)</b>	Bezpečnostní zdroj pro nezávislé napájení 16ti kamer * 16 napájecích kanálů * Bezpečnostní zdroj s uzavřením na šroub * LED dioda signalizující funkčnost zdroje * LED diody signalizující zdravotou pojistku a funkční jednotlivý výstup * 16 nezávislých výstupů (zkrat či porucha na jedné kameře neovlivní jinou) * Tavná pojistka 1A na každém kanálu * Vnější rozměry: 290 x 256 x 60 mm * Hmotnost: 2.2 Kg * Rozsah regulace výstupního napětí: 12V - 15V * Výstup napětí: 16x 1A * Účinnost zdroje: 85 % * Napájení: 176V - 264V AC, 50Hz * Ochrany: zkrat (SCP), nadměrný odběr (OLP), přepětí (OVP) * Barva bílá	2 597	3 142	
	<b>Pulsar PS-20012140 (CP-PR-113)</b>	Napájecí zdroj, výstup 12V/14A * Vhodný pro napájení analogových i HD kamer * Rozměry 226 x 115 x 50 mm * Hmotnost: 0.82 Kg * Chlazení přirozeným tahem vzduchu * Optická signalizace LED * Rozsah regulace výstupního napětí: 12V - 15V * Výstupy: svorkovnice (3x V+, 3x V-) * Napájení: 176V - 264V AC, 50Hz * Ochrany: zkrat (SCP), nadměrný odběr (OLP), přepětí (OVP) * Vysoká účinnost 85% * Materiál: železo, antikorozní úprava, barva stříbrná.	1 281	1 550	
	<b>Mean Well SP-240-12 (CP-PR-114)</b>	Napájecí zdroj, výstup 12V/20A * Vhodný pro napájení analogových i HD kamer * Rozměry 190 x 93 x 50 mm * Hmotnost: 0.80 Kg * Chlazení ventilátorem s regulací otáček dele teploty * Optická signalizace LED * Rozsah regulace výstupního napětí: 10V - 14V * Výstupy: svorkovnice (2x V+, 2x V-) * Napájení: 88V - 264V AC, 50Hz * Ochrany: zkrat (SCP), nadměrný odběr (OLP), přehřátí (OTP), přepětí (OVP) * Vysoká účinnost 86% * Materiál: železo, antikorozní úprava, barva stříbrná.	2 298	2 780	
<b>Paměťové karty (Micro SD)</b>					
	<b>WDD064G1P0A (CP-PR-93)</b>	<b>MicroSDXC karta Wester Digital Purple</b> Speciálně vyvinutá řada micro SDXC Western Digital PURPLE pro kamerové systémy s nepřetržitým provozem * Kapacita 64 GB * Rychlost sekvenčního čtení: až 100 MB/s * Rychlost sekvenčního zápisu: až 60 MB/s * Rychlostní třída: 10 / UHS 1 (U1) * Rozhraní: SDA 5.0 * Provozní teplota od -25°C do +85°C	674	815	Změna ceny
	<b>WDD128G1P0A (CP-PR-94)</b>	<b>MicroSDXC karta Wester Digital Purple</b> Speciálně vyvinutá řada micro SDXC Western Digital PURPLE pro kamerové systémy s nepřetržitým provozem * Kapacita 128 GB * Rychlost sekvenčního čtení: až 100 MB/s * Rychlost sekvenčního zápisu: až 60 MB/s * Rychlostní třída: 30 (V30) / UHS 3 (U3) * Rozhraní: SDA 5.0 * Provozní teplota od -25°C do +85°C	1 091	1 320	Změna ceny
<b>Pevné disky (HDD) interní</b>					

	<b>ST500DM009 (CP-PR-17)</b>	<b>HDD Seagate Barracuda</b> Formát 3.5 palců * Kapacita 500 GB * Rychlost otáčení 7200 ot./min * Rozhraní SATA III (6 Gb/s) * Vyrovnávací paměť 32 MB * Rozměry (v x h x š): 19.99 x 146.99 x 101.6 mm * Hmotnost 400 g	<b>1 745</b>	<b>2 111</b>	
	<b>WD10PURZ (CP-PR-29)</b>	<b>HDD Western Digital Purple</b> Speciálně vyvinutá řada HDD Western Digital PURPLE pro kamerové systémy s nepřetržitým provozem * Formát 3.5 palců * Kapacita 2 TB * Rychlost otáčení 5400 ot./min * Rozhraní SATA III (6 Gb/s) * Vyrovnávací paměť 64 MB * Rozměry (v x h x š): 26.1 x 147 x 101.6 mm * Hmotnost 450 g	<b>1 876</b>	<b>2 270</b>	Změna ceny
	<b>WD20PURZ (CP-PR-30)</b>	<b>HDD Western Digital Purple</b> Speciálně vyvinutá řada HDD Western Digital PURPLE pro kamerové systémy s nepřetržitým provozem * Formát 3.5 palců * Kapacita 2 TB * Rychlost otáčení 5400 ot./min * Rozhraní SATA III (6 Gb/s) * Vyrovnávací paměť 64 MB * Rozměry (v x h x š): 26.1 x 147 x 101.6 mm * Hmotnost 640 g	<b>2 496</b>	<b>3 020</b>	Změna ceny
	<b>WD30PURZ (CP-PR-31)</b>	<b>HDD Western Digital Purple</b> Speciálně vyvinutá řada HDD Western Digital PURPLE pro kamerové systémy s nepřetržitým provozem * Formát 3.5 palců * Kapacita 3 TB * Rychlost otáčení 5400 ot./min * Rozhraní SATA III (6 Gb/s) * Vyrovnávací paměť 64 MB * Rozměry (v x h x š): 26.1 x 147 x 101.6 mm * Hmotnost 640 g	<b>3 278</b>	<b>3 966</b>	Změna ceny
	<b>WD40PURZ (CP-PR-32)</b>	<b>HDD Western Digital Purple</b> Speciálně vyvinutá řada HDD Western Digital PURPLE pro kamerové systémy s nepřetržitým provozem * Formát 3.5 palců * Kapacita 4 TB * Rychlost otáčení 5400 ot./min * Rozhraní SATA III (6 Gb/s) * Vyrovnávací paměť 64 MB * Rozměry (v x h x š): 26.1 x 147 x 101.6 mm * Hmotnost 680 g	<b>3 982</b>	<b>4 818</b>	Změna ceny
	<b>WD10JPVX (CP-PR-35)</b>	<b>HDD Western Digital</b> Formát 2.5" palců * Kapacita 1 TB * Rychlost otáčení 5400 ot./min * Rozhraní SATA III (6 Gb/s) * Vyrovnávací paměť 8 MB * Rozměry (v x h x š): 9.5 x 100.2 x 69.85 mm * Hmotnost 120 g	<b>2 302</b>	<b>2 786</b>	
	<b>ST1000VX005 (CP-PR-87)</b>	<b>HDD Seagate SkyHawk</b> Speciálně vyvinutá řada HDD Seagate SKYHAWK pro kamerové systémy s nepřetržitým provozem * Formát 3.5 palců * Kapacita 1 TB * Rychlost otáčení 5900 ot./min * Rozhraní SATA III (6 Gb/s) * Vyrovnávací paměť 64 MB * Rozměry (v x h x š): 20.2 x 147 x 101.9 mm * Hmotnost 415 g	<b>1 742</b>	<b>2 108</b>	Změna ceny
	<b>ST4000VX007 (CP-PR-88)</b>	<b>HDD Seagate SkyHawk</b> Speciálně vyvinutá řada HDD Seagate SKYHAWK pro kamerové systémy s nepřetržitým provozem * Formát 3.5 palců * Kapacita 4 TB * Rychlost otáčení 5900 ot./min * Rozhraní SATA III (6 Gb/s) * Vyrovnávací paměť 64 MB * Rozměry (v x h x š): 26.1 x 147 x 101.9 mm * Hmotnost 635 g	<b>4 123</b>	<b>4 989</b>	Změna ceny
	<b>WD60PURZ (CP-PR-89)</b>	<b>HDD Western Digital Purple</b> Speciálně vyvinutá řada HDD Western Digital PURPLE pro kamerové systémy s nepřetržitým provozem * Formát 3.5 palců * Kapacita 6 TB * Rychlost otáčení 5400 ot./min * Rozhraní SATA III (6 Gb/s) * Vyrovnávací paměť 64 MB * Rozměry (v x h x š): 26.1 x 147 x 101.6 mm * Hmotnost 750 g	<b>6 521</b>	<b>7 890</b>	Změna ceny
<i>Propojovací kabely</i>					
	<b>Napájecí kabel pro CCTV kamery 1 - 4 (CP-PR-04)</b>	Rozbočovací kabel pro napájení kamer 1 - 4. Na straně vstupu jedna zdířka 5.5 x 2.1 mm pro vstup napájení a na straně výstupu čtyřikrát konektor 5.5 x 2.1 mm pro výstup napájení kamer.	<b>46</b>	<b>56</b>	
	<b>Napájecí kabel pro CCTV kamery 1 - 8 (CP-PR-05)</b>	Rozbočovací kabel pro napájení kamer 1 - 8. Na straně vstupu jedna zdířka 5.5 x 2.1 mm pro vstup napájení a na straně výstupu osmkrát konektor 5.5 x 2.1 mm pro výstup napájení kamer.	<b>90</b>	<b>109</b>	
	<b>Koaxiální kabel BNC-BNC (CP-PR-06)</b>	Kabel pro připojení CCTV kamery k DVR, délka 1 metr, BNC koncovka na obou stranách.	<b>40</b>	<b>48</b>	
	<b>Koaxiální kabel BNC - BNC včetně napájení (CP-PR-07)</b>	Kabel pro připojení CCTV kamery k DVR a její napájení, délka 20 metrů. BNC koncovka na obou stranách, na straně vstupu jedna zdířka 5.5 x 2.1 mm pro vstup napájení a na straně výstupu jeden konektor 5.5 x 2.1 mm pro výstup napájení kamery.	<b>348</b>	<b>421</b>	
	<b>Napájecí kabel pro CCTV kamery 1 - 2 (CP-PR-86)</b>	Rozbočovací kabel pro napájení kamer 1 - 2. Na straně vstupu jedna zdířka 5.5 x 2.1 mm pro vstup napájení a na straně výstupu dvakrát konektor 5.5 x 2.1 mm pro výstup napájení kamer.	<b>36</b>	<b>44</b>	
	<b>Koaxiální kabel BNC - BNC včetně napájení (CP-PR-91)</b>	Kabel pro připojení CCTV kamery k DVR a její napájení, délka 5 metrů. BNC koncovka na obou stranách, na straně vstupu jedna zdířka 5.5 x 2.1 mm pro vstup napájení a na straně výstupu jeden konektor 5.5 x 2.1 mm pro výstup napájení kamery.	<b>198</b>	<b>239</b>	
	<b>Koaxiální kabel BNC - BNC včetně napájení (CP-PR-92)</b>	Kabel pro připojení CCTV kamery k DVR a její napájení, délka 10 metrů. BNC koncovka na obou stranách, na straně vstupu jedna zdířka 5.5 x 2.1 mm pro vstup napájení a na straně výstupu jeden konektor 5.5 x 2.1 mm pro výstup napájení kamery.	<b>240</b>	<b>291</b>	
	<b>HDMI kabel 1.5 m (CP-PR-127)</b>	<b>Velmi kvalitní HDMI 2.0 High Speed kabel s ethernetem – 1.5 metru</b> Zlacené konektory 24K zlatem * Vodiče z mědi AWG30 * Délka 1.5 metru * Rozlišení až 4K*2K/60 Hz * Maximální přenos až 18.1 Gbps * 32 zvukových kanálů * Samplovací frekvence 1532 Khz * Podporuje protokol 2.0 a nižší * Obsahuje ethernet kabel pro přenos internetu 10/100 Mbps po HDMI * Provedení PVC * 19 žil + dvojitě stínění * Ochrana koncovky hliníkovým pláštěm * Balení retail box * Hmotnost 105 g	<b>123</b>	<b>149</b>	Novinka
	<b>HDMI kabel 3 m (CP-PR-128)</b>	<b>Velmi kvalitní HDMI 2.0 High Speed kabel s ethernetem – 3 metry</b> Zlacené konektory 24K zlatem * Vodiče z mědi AWG30 * Délka 3 metry * Rozlišení až 4K*2K/60 Hz * Maximální přenos až 18.1 Gbps * 32 zvukových kanálů * Samplovací frekvence 1532 Khz * Podporuje protokol 2.0 a nižší * Obsahuje ethernet kabel pro přenos internetu 10/100 Mbps po HDMI * Provedení PVC * 19 žil + dvojitě stínění * Ochrana koncovky hliníkovým pláštěm * Balení retail box * Hmotnost 195 g	<b>205</b>	<b>248</b>	Novinka
	<b>HDMI kabel 5 m (CP-PR-129)</b>	<b>Velmi kvalitní HDMI 2.0 High Speed kabel s ethernetem – 5 metrů</b> Zlacené konektory 24K zlatem * Vodiče z mědi AWG30 * Délka 5 metrů * Rozlišení až 4K*2K/60 Hz * Maximální přenos až 18.1 Gbps * 32 zvukových kanálů * Samplovací frekvence 1532 Khz * Podporuje protokol 2.0 a nižší * Obsahuje ethernet kabel pro přenos internetu 10/100 Mbps po HDMI * Provedení PVC * 19 žil + dvojitě stínění * Ochrana koncovky hliníkovým pláštěm * Balení retail box * Hmotnost 310 g	<b>328</b>	<b>397</b>	Novinka
	<b>HDMI kabel 10 m (CP-PR-130)</b>	<b>Velmi kvalitní HDMI 2.0 High Speed kabel s ethernetem – 10 metrů</b> Zlacené konektory 24K zlatem * Vodiče z mědi AWG30 * Délka 10 metrů * Rozlišení až 4K*2K/60 Hz * Maximální přenos až 18.1 Gbps * 32 zvukových kanálů * Samplovací frekvence 1532 Khz * Podporuje protokol 2.0 a nižší * Obsahuje ethernet kabel pro přenos internetu 10/100 Mbps po HDMI * Provedení PVC * 19 žil + dvojitě stínění * Ochrana koncovky hliníkovým pláštěm * Balení retail box * Hmotnost 760 g	<b>853</b>	<b>1 032</b>	Novinka
<i>Převodníky (baluny)</i>					
	<b>Pasivní převodník BNC - UTP (CP-PR-10)</b>	Pasivní video transformátor pro přenos obrazového signálu (analog) přes křížený kabel (UTP), cena za pár.	<b>109</b>	<b>132</b>	
	<b>Pasivní převodník BNC - UTP úhlový (CP-PR-11)</b>	Pasivní video transformátor pro přenos obrazového signálu (analog) přes křížený kabel (UTP) úhlový, cena je za pár.	<b>109</b>	<b>132</b>	
	<b>Převodník UTP kombinovaný (CP-PR-13)</b>	Set je určen pro přenos videa, audia a napájení přes UTP kabel CAT 5, max. přenos videa 300/500 m, napájení 100 m, audio 300 m, cena je za pár.	<b>302</b>	<b>365</b>	
	<b>HD pasivní převodník BNC - UTP (CP-PR-37)</b>	Pasivní video transformátor pro přenos obrazového signálu (HDCVI / TVI / AHD) přes křížený kabel (UTP), cena je za pár.	<b>127</b>	<b>154</b>	
	<b>HD pasivní převodník BNC - UTP s kabelem (CP-PR-38)</b>	Pasivní video transformátor pro přenos obrazového signálu (HDCVI / TVI / AHD / Analog) přes křížený kabel (UTP), ohebný kabel zakončený konektorem BNC, cena je za pár.	<b>136</b>	<b>165</b>	
	<b>HD pasivní převodník BNC - UTP (CP-PR-67)</b>	Pasivní video transformátor pro přenos obrazového signálu (HDCVI / TVI / AHD / Analog) přes křížený kabel (UTP). Cena je za pár, obsahem páru je jeden kus rovného převodníku s konektorem BNC na stranu kamery a jeden kus převodníku s ohebným kabelem a konektorem BNC na stranu DVR. Maximální přenosová vzdálenost až 400 metrů (dle kabelu a dalších podmínek).	<b>127</b>	<b>154</b>	
	<b>HD pasivní převodník BNC - UTP (CP-PR-68)</b>	Pasivní video transformátor pro přenos obrazového signálu (HDCVI / TVI / AHD / Analog) přes křížený kabel (UTP). Cena je za pár, obsahem páru je jeden kus úhlového převodníku s konektorem BNC na stranu kamery a jeden kus převodníku s ohebným kabelem a konektorem BNC na stranu DVR. Maximální přenosová vzdálenost až 400 metrů (dle kabelu a dalších podmínek).	<b>127</b>	<b>154</b>	



	<b>Izolátor zemní smyčky (CP-PR-90)</b>	CP-PR-90 izolátor zemní smyčky (ground loop isolator) je pasivní zařízení, které výrazně snižuje či zcela eliminuje rušení signálu. Zabraňuje zkreslení video signálu způsobeného zemními smyčkami, zajišťuje galvanické oddělení signálu a je určeno pro použití v systémech se standardem signálu HD-CVI, AHD, HD-TVI, CVBS (PAL). Eliminuje rozpad, rozmazávání a rolování obrazu, což jsou možné problémy zjištěné při instalaci kamerových systémů.	238	288	
	<b>4K HD pasivní převodník BNC - UTP s kabelem (CP-PR-95)</b>	4K pasivní video transformátor pro přenos obrazového signálu (HDCVI / TVI / AHD / Analog) přes křížený kabel (UTP). Ohebný kabel zakončený konektorem BNC, cena je za pár. Rozlišení 720p / 1080p / 4Mpix / 5Mpix / 4K. Rozměry 170 x 20 x 20 mm (kabel 130 mm). Hmotnost 40g (pár). Přenosové vzdálenosti max.: 720p @ 400 m / 1080p @ 250 m / 4Mpix, 6Mpix, 4K @ 200 m.	198	239	
	<b>4K pasivní převodník BNC-UTP s rychloupínáním Pulsar P-TR1HD3 (CP-PR-112)</b>	4K pasivní video transformátor pro přenos obrazového signálu (HDCVI / HDTV / AHD / Analog) přes křížený kabel (UTP) * Video signál: 1.0Vp-p, 75Ω * Dosaž přenosu video signálu: 450 m – HDCVI, 230 m – HDTV, 320 m – AHD, 450 m – Analog * Kvalitní provedení s rychloupínacím konektorem (není třeba šroubovat kabel) * Rozměry: 15 x 15 x 47 mm (kabel – délka 155 mm) * Balení obsahuje dva kusy * Hmotnost: 60 g * Barva černá	186	225	
<b>Racky a skříňky</b>					
	<b>Pulsar AWO447 (CP-PR-96)</b>	<b>Uzamykatelná skříňka pro malé DVR / NVR či jiná zařízení</b> Vnější rozměry skříňky 400 x 120 x 432 mm * Rozměry místa pro rekordér 335 x 90 x 360 mm * Hmotnost 4.65 Kg * Ochrana proti sabotáži: tampař spínač – otevření skříně * Horizontální montáž rekordéru * Možnost doplnění o ventilátor ARAW45 a o úchyt AWO445BR pro instalaci např. pod desku stolu * Konstrukce krytu je přizpůsobena požadavkům ochrany osobních dat (GDPR) pro informace, které musí být chráněny a bezpečně přechovávány * Materiál železo, tloušťka 1.0 mm, antikorozní úprava, barva bílá.	1 649	1 995	
	<b>Pulsar AWO483 (CP-PR-97)</b>	<b>Uzamykatelná skříňka pro větší DVR / NVR či jiná zařízení</b> Vnější rozměry skříňky 500 x 120 x 405 mm * Rozměry místa pro rekordér 455 x 90 x 335 mm * Hmotnost 5.30 Kg * Ochrana proti sabotáži: tampař spínač – otevření skříně * Horizontální montáž rekordéru * Možnost doplnění o ventilátor ARAW45 a o úchyt AWO483BR pro instalaci např. pod desku stolu * Konstrukce krytu je přizpůsobena požadavkům ochrany osobních dat (GDPR) pro informace, které musí být chráněny a bezpečně přechovávány * Materiál železo, tloušťka 1.0 mm, antikorozní úprava, barva bílá.	1 976	2 391	
	<b>Pulsar AWO445BR (CP-PR-98)</b>	<b>Držák pro instalaci skříňky CP-PR-96</b> Použití např. pod desku stolu * Rozměry držáků 405 x 100 x 60 mm * Počet držáků v balení 2 ks * Hmotnost držáků 0.24 Kg * Horizontální montáž skříňky * Materiál železo, tloušťka 1.0 mm, antikorozní úprava, barva bílá.	260	315	
	<b>Pulsar AWO483BR (CP-PR-99)</b>	<b>Držák pro instalaci skříňky CP-PR-97</b> Použití např. pod desku stolu * Rozměry držáků 505 x 110 x 60 mm * Počet držáků v balení 2 ks * Hmotnost držáků 0.25 Kg * Horizontální montáž skříňky * Materiál železo, tloušťka 1.0 mm, antikorozní úprava, barva bílá.	312	378	
	<b>Pulsar AWO529 (CP-PR-100)</b>	<b>Uzamykatelná skříňka na zeď pro malé DVR / NVR či jiná zařízení</b> Vnější rozměry skříňky 435 x 500 x 135 mm * Rozměry místa pro rekordér 375 x 95 x 335 mm * Hmotnost 8.20 Kg * Ochrana proti sabotáži: 2 x tampař spínač – otevření skříně a odtržení ze zdi * Vertikální montáž rekordéru * Možnost doplnění o ventilátor ARAW45 * Konstrukce krytu je přizpůsobena požadavkům ochrany osobních dat (GDPR) pro informace, které musí být chráněny a bezpečně přechovávány * Materiál železo, tloušťka 1.0 mm, antikorozní úprava, barva černá.	2 669	3 230	
	<b>Pulsar AWO529W (CP-PR-101)</b>	<b>Uzamykatelná skříňka na zeď pro malé DVR / NVR či jiná zařízení</b> Vnější rozměry skříňky 435 x 500 x 135 mm * Rozměry místa pro rekordér 375 x 95 x 335 mm * Hmotnost 8.20 Kg * Ochrana proti sabotáži: 2 x tampař spínač – otevření skříně a odtržení ze zdi * Vertikální montáž rekordéru * Možnost doplnění o ventilátor ARAW45 * Konstrukce krytu je přizpůsobena požadavkům ochrany osobních dat (GDPR) pro informace, které musí být chráněny a bezpečně přechovávány * Materiál železo, tloušťka 1.0 mm, antikorozní úprava, barva bílá.	2 669	3 230	
	<b>Pulsar AWO530 (CP-PR-102)</b>	<b>Uzamykatelná skříňka na zeď pro větší DVR / NVR či jiná zařízení</b> Vnější rozměry skříňky 535 x 650 x 135 mm * Rozměry místa pro rekordér 470 x 95 x 485 mm * Hmotnost 12 Kg * Ochrana proti sabotáži: 2 x tampař spínač – otevření skříně a odtržení ze zdi * Vertikální montáž rekordéru * Možnost doplnění o ventilátor ARAW45 * Konstrukce krytu je přizpůsobena požadavkům ochrany osobních dat (GDPR) pro informace, které musí být chráněny a bezpečně přechovávány * Materiál železo, tloušťka 1.0 mm, antikorozní úprava, barva černá.	3 545	4 290	
	<b>Pulsar AWO530W (CP-PR-103)</b>	<b>Uzamykatelná skříňka na zeď pro větší DVR / NVR či jiná zařízení</b> Vnější rozměry skříňky 535 x 650 x 135 mm * Rozměry místa pro rekordér 470 x 95 x 485 mm * Hmotnost 12 Kg * Ochrana proti sabotáži: 2 x tampař spínač – otevření skříně a odtržení ze zdi * Vertikální montáž rekordéru * Možnost doplnění o ventilátor ARAW45 * Konstrukce krytu je přizpůsobena požadavkům ochrany osobních dat (GDPR) pro informace, které musí být chráněny a bezpečně přechovávány * Materiál železo, tloušťka 1.0 mm, antikorozní úprava, barva bílá.	3 298	3 990	
	<b>Pulsar ARAW45 (CP-PR-104)</b>	<b>Ventilátor s termostatem 45C° pro uzamykatelné skříňky na DVR / NVR rekordéry</b> Vnější rozměry 78 x 78 x 25 mm * Hmotnost 0.25 Kg * Napájení 230V AC, 50Hz * Otáčky 2300 za minutu * Odběr 0,08 A, příkon 16 W, průtok vzduchu 21CMF 0,59 m <sup>3</sup> /min * Termostat pevně nastavený na 45C° * Typ ventilátoru s kulíčkovými ložisky, montáž ventilátoru možná ve vertikální i horizontální poloze * Součástí balení je ochranná mřížka a veškerý montážní materiál * Barva černá.	867	1 049	
	<b>Pulsar PSDCR08128 (CP-PR-108)</b>	<b>Skříňka pro DVR / NVR s bezpečnostním napájecím zdrojem pro 8 kamer</b> Vnější rozměry skříňky 432 x 607 x 116 mm * Rozměry místa pro rekordér 400 x 345 x 95 mm * Hmotnost skříňky 7.6 Kg * Ochrana proti sabotáži: 1 x tampař spínač – otevření skříně * Vertikální montáž rekordéru * Chlazení přirozeným tahem vzduchu * Konstrukce krytu je připravena na požadavky ochrany osobních dat (GDPR) pro informace, které musí být chráněny a bezpečně přechovávány * Počet napájecích kanálů 8 * Optická signalizace LED * Rozsah regulace výstupního napětí 12V - 15V * Odběr bez rekordéru 0.8A * Výstup napětí 8 x 1A * Napájení 85V - 264V AC, 50Hz * Ochrany: zkrat (SCP), nadměrný odběr (OLP), přepětí (OVP) * Vysoká účinnost 83% * Materiál železo, tloušťka 0.7 mm, antikorozní úprava, barva bílá.	4 421	5 349	
	<b>Pulsar PSDCR161214 (CP-PR-109)</b>	<b>Skříňka pro DVR / NVR s bezpečnostním napájecím zdrojem pro 16 kamer</b> Vnější rozměry skříňky 432 x 607 x 116 mm * Rozměry místa pro rekordér 400 x 345 x 95 mm * Hmotnost skříňky 7.8 Kg * Ochrana proti sabotáži: 1 x tampař spínač – otevření skříně * Vertikální montáž rekordéru * Chlazení přirozeným tahem vzduchu * Konstrukce krytu je připravena na požadavky ochrany osobních dat (GDPR) pro informace, které musí být chráněny a bezpečně přechovávány * Počet napájecích kanálů 16 * Optická signalizace LED * Rozsah regulace výstupního napětí 12V - 15V * Odběr bez rekordéru 1.5A * Výstup napětí 16 x 0.8A * Napájení 85V - 264V AC, 50Hz * Ochrany: zkrat (SCP), nadměrný odběr (OLP), přepětí (OVP) * Vysoká účinnost 83% * Materiál železo, tloušťka 0.7 mm, antikorozní úprava, barva bílá.	5 393	6 525	
	<b>Pulsar RWA664 (CP-PR-116)</b>	<b>Uzamykatelný rack pro DVR / NVR rekordéry a jiná zařízení</b> Celková výška pozic: 6U * Šířka: 19" * Vnější rozměry racku 600 x 372 x 450 mm * Hmotnost samotného racku: 16.5 Kg * Určeno pro vnitřní použití, stupeň krytí IP20 * Zátěž racku: 70 Kg * Možnost doplnění o ventilátor RAW1, o napájecí zásuvkový distributor RALZ nebo o pevnou polici na přístroje RAPS450 * Konstrukce racku je přizpůsobena požadavkům ochrany osobních dat (GDPR) pro informace, které musí být chráněny a bezpečně přechovávány * Materiál železo, tloušťka minimálně 0.8 mm dle dílu, antikorozní úprava, barva černá.	2 058	2 490	
	<b>Pulsar RAZB16 (CP-PR-125)</b>	<b>Zámek pro rack CP-PR-116</b> Vhodné pro rack CP-PR-116 či použití v jiném zařízení * Vnější rozměry: celková délka 26 mm, vzdálenost packy od lemu zámku 12 mm * Průměr závitu: 19 mm * Počet klíčů 2 * Zámek se stejným kódem klíče * Výrobce: Pulsar * Model výrobce: RAZB16	57	69	Novinka
	<b>Pulsar RAW1 (CP-PR-117)</b>	<b>Ventilátor pro rack CP-PR-116</b> Vnější rozměry 120 x 120 x 38 mm * Uchytení 105 x 105 mm * Hmotnost 0.70 Kg * Napájení 230 V AC, 50Hz * 1850 otáček za minutu * Odběr 0.05 A * Příkon 14 W * Průtok vzduchu 160 CBM/H * Hluk 37 dB * Typ ventilátoru s kulíčkovými ložisky * Montáž ventilátoru vertikální i horizontální * Barva černá	512	619	
	<b>Pulsar RALZ (CP-PR-118)</b>	<b>Zásuvkový distributor (pes) na 8 zásuvek pro rack CP-PR-116</b> Vhodné pro rack CP-PR-116 nebo i samostatně použití * Vnější rozměry 484 x 45 x 47 mm * Hmotnost 0.90 Kg * Počet zásuvek 8 * Typ zásuvek CZ (Unischuko E/F) * Použití ve vnitřním prostředí * Určeno pro napětí 230 V AC, 50Hz * Přívodní kabel 1.7 metru * Maximální možná zátěž 3500 W * Barva černá / stříbrná * Materiál ABS plast, hliník	558	675	
	<b>Pulsar RAPS450 (CP-PR-119)</b>	<b>Pevná police 485x250 pro rack CP-PR-116</b> Vnější rozměry 487 x 250 x 44 mm * Hmotnost 1.42 Kg * Maximální možná zátěž 60 Kg * Barva černá * Montážní úchytky součástí balení (4x) * Materiál železo, tloušťka 1.2 mm	459	555	
<b>PoE Switche, injektory a extenzery</b>					
	<b>CP-LPS-HT412 (4 PoE switch)</b>	<b>PoE switch</b> 6 x 10/100 Mbps LAN port (z toho 4 x PoE) * IEEE 802.3af/at, max. 15.4W na jeden PoE port * Přenosová vzdálenost pro kamery až 200m (10Mbps) * 4KV přepětová ochrana * Napájení 110-240V/AC 50-60 Hz * Provozní teplota 0 až 55°C * Spotřeba switche do 3W * Rozměry 220 x 140 x 40mm * Hmotnost 650 g * Diody signalizující napájení, PoE i připojení portu * Barva černá	1 239	1 499	Novinka
	<b>CP-TNW-HP4H1-6 (4 PoE switch)</b>	<b>PoE switch</b> 5 x 10/100 Mbps LAN port (z toho 4 x PoE) * IEEE 802.3af/at, max. 30W na jeden PoE port * Přenosová vzdálenost pro kamery až 250m (10Mbps) * 6KV přepětová ochrana * Napájení přiloženým adaptérem DC 48-54V * Provozní teplota -10 až 55°C * Spotřeba do 5W * Rozměry 135 x 86 x 27mm * Hmotnost 315 g * Diody signalizující napájení, PoE i připojení portu * Barva šedá	1 559	1 886	Změna ceny

	<b>CP-DNW-HP8G2-10-V2 (8 PoE switch)</b>	<b>PoE switch</b> 8 x 10/100 Mbps LAN PoE port * 2 x 1000 Mbps uplink port * IEEE 802.3af/at, max. 30W na jeden PoE port * Přenosová vzdálenost pro kameru až 250m (10Mbps) * 6kV přepětová a ESD ochrana * Napájení vestavěným zdrojem 100-240V AC, 50/60Hz * Provozní teplota -10 až 45°C * Spotřeba do 5W * Rozměry 220 x 140 x 40 mm * Hmotnost 740 g * Diody signalizující napájení PoE i připojení portu * Barva černá	<b>2 724</b>	<b>3 296</b>	Změna ceny
	<b>CP-TNW-HP16G2F1-20 (16 PoE switch)</b>	<b>PoE switch</b> 16 x 10/100 Mbps LAN PoE portů, další 2 porty 10/100/1000 Mbps * IEEE 802.3af/at, max. 30W na jeden PoE port * Přenosová vzdálenost pro kameru až 250m (10Mbps) * 6kV přepětová ochrana * Napájení vestavěným zdrojem na 230V * Provozní teplota -10 až 55°C * Spotřeba do 5W * Rozměry 442 x 285 x 45mm * Diody signalizující napájení, PoE i připojení portu * Barva černá, přední panel modrý	<b>6 893</b>	<b>8 341</b>	
	<b>Pulsar PSP52003 (CP-PR-115)</b>	<b>PoE napájecí zdroj pro jednu IP kameru</b> Vhodné pro IP PoE kamery * Napájí IP PoE kameru po LAN UTP / FTP kabelu bez nutnosti 12V zdroje u kamery * Jednoduché zapojení IP PoE LAN kamery bez nutnosti dodatečné elektroinstalace * Vstupy: 1x LAN IN, 1x EURO 230V IN (napájecí kabel součástí dodávky) * Výstupy: 1x PoE OUT - kompatibilní s IEEE802.3af * Vstupní napětí: 90-264V AC * Výstupní napětí PoE OUT: 52V DC * Výstupní proud PoE OUT: 0.3A * Optická indikace napájení pomocí LED * Ochrany: zkrat (SCP), nadměrný odběr (OLP), přepětí (OVP) * Účinnost: 87% * Poznámky: určeno pro zapojení v sítích 10Mbit/s a 100Mbit/s * Rozměry 119 x 61 x 38 mm * Hmotnost: 330 g * Barva černá	<b>702</b>	<b>849</b>	
	<b>Pulsar EXT-POE1 (CP-PR-110)</b>	<b>PoE extender (opakovač)</b> PoE extender pro jednu IP kameru * Prodlouží PoE napájení až o 100 metrů * Vstup PoE: PoE IN - kompatibilní s IEEE802.3af/at * Výstup PoE: PoE OUT - kompatibilní s IEEE802.3af * Výstupní proud PoE OUT: 0.3A * Ochrany: zkrat (SCP), nadměrný odběr (OLP), přepětí (OVP) * Instalace: montážní šrouby * Určeno pro zapojení v sítích 10 Mbit/s a 100 Mbit/s * Rozměry: 81 x 77 x 26 mm * Hmotnost: 110 g * Chlazení přirozeným tahem vzduchu * Barva šedá	<b>576</b>	<b>697</b>	
	<b>Pulsar EXT-POE2 (CP-PR-111)</b>	<b>PoE extender (opakovač)</b> PoE extender pro až dvě IP kamery * Prodlouží PoE napájení až o 100 metrů * Vstup PoE: PoE IN - kompatibilní s IEEE802.3af/at * Výstup PoE: PoE OUT - kompatibilní s IEEE802.3af * Výstupní proud PoE OUT: 0.3A * Ochrany: zkrat (SCP), nadměrný odběr (OLP), přepětí (OVP) * Instalace: montážní šrouby * Určeno pro zapojení v sítích 10 Mbit/s a 100 Mbit/s * Rozměry: 81 x 77 x 26 mm * Hmotnost: 110 g * Chlazení přirozeným tahem vzduchu * Barva šedá	<b>742</b>	<b>898</b>	
	<b>PoE injektor (CP-PR-131)</b>	<b>PoE injektor (napájecí zdroj pro jednu IP kameru)</b> Napájí IP PoE kameru po LAN UTP / FTP kabelu bez nutnosti 12V zdroje u kamery * Jednoduché zapojení PoE IP LAN kamery bez nutnosti dodatečné elektroinstalace * Vstupy: 1x LAN IN (10/100/1000 Mbps), 1x EURO 230V IN (napájecí kabel součástí balení) * Výstupy: 1x PoE OUT (kompatibilní s IEEE802.3af, IEEE802.3at) * Vstupní napětí 100-240V AC - 50/60Hz * Výstupní napětí 48-52V DC * Maximální odběr připojeného zařízení 30W * Výstupní proud PoE 0.3A * Optická indikace přívodu elektrické energie a funkce PoE portu * Ochrana proti zkratu SCP * Ochrana proti přepětí OVP 2KV běžný mód * Rozměry 160 x 64 x 60 mm * Hmotnost 175 g * Provedení plast * Možnost uchycení CP-PR-131 zdrojů k sobě navzájem * Barva černá	<b>555</b>	<b>671</b>	Novinka
	<b>PoE extender (CP-PR-133)</b>	<b>PoE extender (opakovač)</b> PoE extender pro jednu IP kameru * Prodlouží PoE napájení a dosah LAN přenosu o 100 metrů * Vstupy: 1x LAN IN (10/100/1000 Mbps) * Výstupy: 1x PoE OUT (kompatibilní s IEEE802.3af, IEEE802.3at, IEEE802.3u) * Výstupní napětí 48-52V DC * Maximální odběr připojeného zařízení 30W * Výstupní proud PoE 0.3A * Optická indikace přívodu elektrické energie a funkce PoE portu * Ochrana proti zkratu SCP * Ochrana proti přepětí OVP * Možnost použití až tří CP-PR-133 v kaskádovém zapojení, dosah sítě až 400 metrů * Rozměry 113 x 46 x 29 mm * Hmotnost 58 g * Provedení plast * Možnost uchycení CP-PR-133 extenderů k sobě navzájem * Barva černá	<b>638</b>	<b>772</b>	Novinka
<b>Objektivy</b>					
	<b>CP-AC358</b>	<b>Varifokální objektiv C/CS Mount</b> Ohnisková vzdálenost 3.5 - 8 mm * F 1.4 * Horizontální úhel zobrazení 78.9 - 34.7° * Automatická clona * Manuální přiblížení a zaostření * Hmotnost 87 g	<b>413</b>	<b>500</b>	Výprodej
	<b>CP-AC2812</b>	<b>Varifokální objektiv C/CS Mount</b> Ohnisková vzdálenost 2.8 - 12 mm * F 1.4 * Horizontální úhel zobrazení 98.5 - 23.8° * Automatická clona * Manuální přiblížení a zaostření * Hmotnost 126 g	<b>620</b>	<b>750</b>	Výprodej
	<b>CP-AC550</b>	<b>Varifokální objektiv C/CS Mount</b> Ohnisková vzdálenost 5 - 50 mm * F 1.4 * Horizontální úhel zobrazení 51.3 - 5.5° * Automatická clona * Manuální přiblížení a zaostření * Hmotnost 143 g	<b>826</b>	<b>1 000</b>	Výprodej
	<b>CP-VML-AC2812</b>	<b>Megapixelový varifokální objektiv C/CS Mount</b> Ohnisková vzdálenost 2.8 - 12 mm * F 1.4 * Horizontální úhel zobrazení 94 - 25° * Vertikální úhel zobrazení 69 - 18.7° * Automatická clona * Manuální přiblížení a zaostření * Rozměry Ø 40 x 61.5 mm * Rozšíření 1920 x 1080	<b>1 388</b>	<b>1 680</b>	Výprodej
<b>Ostatní příslušenství CCTV</b>					
	<b>Samolepka CCTV (CP-PR-34)</b>	<b>Samolepka</b> Výstražná samolepka CCTV "OBJEKT MONITOROVÁN" * Rozměry cca 9 x 9 cm, osmiúhelník, ochrana UV laminací pro venkovní použití, text: Objekt monitorován kamerovým systémem značky CP PLUS, ilustrační foto kamery a logo CP PLUS, webová adresa.	<b>32</b>	<b>39</b>	
	<b>WiFi adaptér (CP-PR-36)</b>	<b>WiFi USB adaptér</b> Miniaturní wifi USB adaptér značky TP LINK pro připojení DVR / NVR k bezdrátové síti, 802.11b/g/n až 300 Mbps, USB 2.0. Šifrování (zabezpečení) 128-bit WEP, 64-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK. Rozměry 39 x 18 x 79 mm.	<b>343</b>	<b>415</b>	
	<b>Ovladač pro kamery řady CP-USC (CP-PR-66)</b>	<b>Ovladač pro kamery řady CP-USC</b> Ovladač - přepínač kamer, automatické rozpoznání připojené kamery, LED diody zobrazují druh video signálu a umožní jeho přepnutí na jiný formát (CVI, TVI, AHD, CVBS). Kompatibilní s řadou kamer CP-USC. Napájení baterie 2 x AAA (nejsou součástí balení).	<b>650</b>	<b>787</b>	
	<b>PTZ IP klávesnice (CP-PR-132)</b>	<b>IP PTZ ovládací klávesnice s 3D (Pan, Tilt, Zoom) joystickem</b> ONVIF 2.4 kompatibilní * 5" barevný LED displej * Plug and Play, automatické přidávání a distribuce IP adres * 3D joystick pro pohodlné ovládání PTZ funkcí * Modře podsvícená klávesnice * Rozhraní LAN, USB a HDMI * Napájení DC 12V / 2A (adaptér součástí balení) * Rychlost protokolu 9600 bps * OSD menu * Rozměry 260 x 160 x 48 mm * Hmotnost 1055 g * Provedení pogumovaný plast * Barva černá	<b>7 437</b>	<b>8 999</b>	Novinka
<b>Záložní zdroje (UPS)</b>					
	<b>FSP/Fortron UPS FP 600</b>	<b>UPS FSP/Fortron</b> Pro menší kamerové systémy * Zdroj slouží jako záložní baterie, která udrží kamerový systém a jinou techniku v chodu při výpadku elektrického proudu * Přednosti modelu jsou především jeho vysoká spolehlivost zaručená kvalitním mikroprocesorem, odolnost vůči automatickému vypnutí, nabíjení i ve vypnutém stavu, funkce studeného startu a při výpadku el. energie nepřerušené napájení * Kapacita: 600 VA / 360 W * Napětí: 220/230/240 V (střídavý proud) * Frekvenční rozsah: 60/50 Hz * Průběh klívkový - simulovaná sinusoida * Ochrana proti přetížení či vybití a přebíjení * Zvukové výstrahy * Typ výstupních zásuvek: 2 x Schuko zásuvka * Rozměry: 279 x 101 x 142mm * Hmotnost: 4.25 Kg	<b>1 652</b>	<b>1 999</b>	Změna ceny
	<b>FSP/Fortron UPS FP 1000</b>	<b>UPS FSP/Fortron</b> Pro střední kamerové systémy * Zdroj slouží jako záložní baterie, která udrží kamerový systém a jinou techniku v chodu při výpadku elektrického proudu * Přednosti modelu jsou především jeho vysoká spolehlivost zaručená kvalitním mikroprocesorem, odolnost vůči automatickému vypnutí, nabíjení i ve vypnutém stavu, funkce studeného startu a při výpadku el. energie nepřerušené napájení * Kapacita: 1000 VA / 600 W * Napětí: 220/230/240 V (střídavý proud) * Frekvenční rozsah: 60/50 Hz * Průběh klívkový - simulovaná sinusoida * Ochrana proti přetížení či vybití a přebíjení * Zvukové výstrahy * Typ výstupních zásuvek: 4 x Schuko zásuvka * Rozměry: 320 x 130 x 182mm * Hmotnost: 8.2 Kg	<b>2 891</b>	<b>3 498</b>	Změna ceny
	<b>FSP/Fortron UPS FP 1500</b>	<b>UPS FSP/Fortron</b> Pro větší kamerové systémy * Zdroj slouží jako záložní baterie, která udrží kamerový systém a jinou techniku v chodu při výpadku elektrického proudu * Přednosti modelu jsou především jeho vysoká spolehlivost zaručená kvalitním mikroprocesorem, odolnost vůči automatickému vypnutí, nabíjení i ve vypnutém stavu, funkce studeného startu a při výpadku el. energie nepřerušené napájení * Kapacita: 1500 VA / 900 W * Napětí: 220/230/240 V (střídavý proud) * Frekvenční rozsah: 60/50 Hz * Průběh klívkový - simulovaná sinusoida * Ochrana proti přetížení či vybití a přebíjení * Zvukové výstrahy * Typ výstupních zásuvek: 4 x Schuko zásuvka * Rozměry: 320 x 130 x 182mm * Hmotnost: 10.4 Kg	<b>4 350</b>	<b>5 264</b>	Změna ceny

Další sortiment příslušenství dodáme na vyzádnání. Při objednávce příslušenství stačí specifikovat množství i kód v závorce, např. tedy 100 ks CP-PR-02.

Orientační výše recyklačních poplatků (v ceníku jsou již zahrnuty v ceně, ale na fakturě budou uvedeny zvlášť).

Kamery: 11,- Kč / ks

Záznamová zařízení (DVR, NVR): 5,- Kč / ks

Napájecí zdroje 12V: 0,84 Kč / ks

Mikrokamery: 0,84 Kč / ks

Videovestavní telefon: 3,36 Kč / ks

Objektivy: 3,- Kč / ks

PoE switch: 1,50 Kč / ks